


Stabil D-3G ss



Bruksområde

Et todelt korrosjonsbestandig skruklammer med anslutningsmutter M12/M16/1/2" for montasje av alle typer industrielle rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og tak installasjoner.

Beskrivelse

Et todelt klammer påsveiset en 3G mutter. Bolter og muttere leveres separat.

Montering

Egnet for ett punkts innfesting med gjengestag eller gjenget rør, opp til 1", sammen med adapter.

Teknisk data

Materiale: Syrefast stål
Arbeidslast, uttrekk: 6,0 kN

Dim. Område [mm]	Gjenge-ansl. [mm]	Materiale B x t [mm]	Skrue [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Vare-nummer
86 – 90	1/2"/M12/M16	30 x 3	M10 x 30	152	0,38	172649
94 – 98	1/2"/M12/M16	30 x 3	M10 x 30	160	0,40	172874
102 – 108	1/2"/M12/M16	30 x 3	M10 x 30	170	0,42	173153
108 – 114	1/2"/M12/M16	30 x 3	M10 x 30	176	0,43	3446149
116 – 122	1/2"/M12/M16	30 x 3	M10 x 30	184	0,45	3446151
133 – 140	1/2"/M12/M16	40 x 4	M12 x 35	217	0,85	3446152
145 – 152	1/2"/M12/M16	40 x 4	M12 x 35	229	0,90	3446153
159 – 169	1/2"/M12/M16	40 x 4	M12 x 35	245	0,95	3446154
170 – 180	1/2"/M12/M16	40 x 4	M12 x 35	257	1,00	3446155
198 – 207	1/2"/M12/M16	40 x 4	M12 x 35	284	1,11	3446156
210 – 219	1/2"/M12/M16	40 x 4	M16 x 40	304	1,30	3446157
222 – 231	1/2"/M12/M16	40 x 4	M16 x 40	316	1,34	3446158

