Teknisk produktdatablad

Fiberduk/PE – hvit 130 g/m²

Dekkefilt av nonwoven duk med væsketett PE-film på undersiden. Den selvheftende undersiden gir en sklisikker overflate og godt grep uten å klebe seg permanent fast til underlaget.

Bruksområde

- Beskytter overflater ved renovering, malerarbeid og flislegging.
- Praktisk bredde for døråpninger og trapper.
- Væsketett overside og sklisikker, selvheftende underside.
- Kan rulles sammen og brukes på nytt.

Legging og bearbeiding

Underlaget skal være rent og helt tørt. Rull ut filten med ca. 10 cm overlapping og trykk skjøtene godt sammen. Kontroller at filten ligger slett i gangsoner, døråpninger og trapper.

Viktig før bruk

Slå av gulvvarme. Ikke la filten ligge mer enn 4 uker av gangen. Produktet skal ikke brukes på ny behandlede gulv, porøse steingulv og terrakotta. Test på et lite og lite synlig område ved usikkerhet.

Avfall og ansvar

Rull sammen filten for gjenbruk når den er egnet for det. Utslitt eller tilsmusset produkt håndteres som restavfall i henhold til lokale regler.

Spesifikasjoner

Materiale	Nonwoven fiberduk/polyetylen
Overside	Væsketett PE-film
Underside	Selvheftende, sklisikker
Flatvekt	130 g/m²
Rullbredde	0,8 m
Rullengde	25 m
Dekkeareal	20 m²

Produktidentifikasjon

Varenummer	8672778/0426
NOBB	60893888
GTIN	7021189761776
Enhet	RULL (1 stk)