

## SAGA OIL


Saga Oil til regelmessig vedlikehold av Saga Woods produkter samt behandling av snittflater ved montering. Saga Oil er basert på en raffinert linolje som beskytter mot solens UV-stråler, er vannavvisende og gir en diffusjonsåpen beskyttelse som er termoplastisk. Dvs. at den følger treets bevegelser uten at oljen sprekker. Oljen er også tilsatt 3% fungicid for å motvirke overflateangrep av sopp og alger.

## BRUK


Treet rengjøres for støv og smuss. Etterpå nøytraliseres treet med Saga Wood Trerens. Sørg for at Saga Oil røres godt om før påføring. Terrasseoljen påføres 1-3 ganger i svært tynne lag med minimum 24 timer mellom hver påføring. Overflaten må IKKE bli blank når det er gått 20 minutter etter påføringen. Ved for tykk påføring vil tørketiden forlenges og det kan oppstå ujevnheter på overflaten. Overskytende olje fjernes med en bløt klut.

## BEMERK

Brukte kluter skal brennes eller legges i vann da de kan selvantenne. Oljen oppbevares i originalemballasje og må ikke oppbevares sammen med matvarer. Oppbevares utilgjengelig for barn.



**SAGA WOOD**  
- GUARDED BY NATURE



### Forbruk

1 liter dekker ca. 15-20 m<sup>2</sup>

### Farge

Brun

### Innhold

Linolje og fungicid  
(soppdreper)

### Produsent

Saga Wood AS  
Høversjøvegen 51  
2090 Hurdal  
Norge

