


Bruksområde

ESSVE Plateplugg er beregnet for rask og enkel innfestning i alle typer platematerialer.

Beskrivelse

Platepluggen finnes i to modeller, for 1-lag (9-13 mm) eller 2-lag (26-28 mm) platemateria-

ler. Hullet i pluggen passer til skruedimensjonene 4,5-6,0 mm. Den er produsert av fargeløs polyamid (nylon) og er derfor aldriingsbestandig og tåler temperaturer fra -30°C til +100°C uten å sprekke eller deformeres.



Montering

1. Bor hull Ø 10 mm.
2. Trykk sammen platepluggen.
3. Trykk inn pluggen.
4. Plasser skruen slik at den ligger mot flaten. Skru deretter skruen en ekstra omdreining, men ikke mer.


Tekniske data

Materiale	Polyamid (nylon) fargeløs
Aldringsbestandighet	Klarer temp. fra -30°C til +100°C

Plateplugg, dobbel

ESSBOX forpakninger

NOBB nr					
Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Gripe de mm	Ant/ forp	Forp/ kartong
50216	45178034	Dobbel	24-27	50	6
950216	46006293	Dobbel (bulk)	24-27	2000	1



Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Gripeområde mm	Bor mm	Skrue Ø mm	Skruelengde mm	Ant/ forp	Forp/ kartong
51140 4	2555548 3	Dobbel	24-27 mm	10,0	4,5-6,0	Min. 60 + detaljtykkelse	6	10

Praktisk belastningsevne

For skruedimensjon 5 mm, gjelder følgende lasteverdier

Beskrivelse	Uttrekkskraft kg (N)	Skjærkraft kg (V)
Plateplugg enkel, gips 13 mm	20	35
Plateplugg dobbel, gips 2x13 mm	30	45
Plateplugg enkel, sponplate 12 mm	30	45

Sikkerhetsfaktor: = 3,0.