

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Borhammer med SDS plus

GBH 2-28 F



Den sterkeste borhammeren med skiftechuck i 2 kg SDS plus-kategorien fra Bosch

De viktigste dataene

Nominelt effektopptak	880 W
Slagenergi	3,2 J
Borediameter betong, hammerbor	4 – 28 mm

Bestillingsnummer 0 611 267 600[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Nominelt effektopptak	880 W
Slagenergi	3,2 J
Slagtall ved nominelt turtall	0 – 4.000 slag/min
Nominelt turtall	0 – 900 o/min
Vekt	3,1 kg
Verktøymål (lengde)	402 mm
Verktøymål (høyde)	216 mm
Verktøyholder	SDS plus
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	360 x 446 x 113 mm
Spenning, elektrisk	230 V

Borekapasitet

Borediameter betong, hammerbor	4 – 28 mm
Optimalt bruksområde betong, hammerbor	8 – 16 mm
Bor-Ø i betong med hulborkroner	68 mm
Maks. borediameter mur, hulborkroner	68 mm
Maks. borediameter i metall	13 mm
Maks. bor-Ø tre	30 mm

Informasjon om støy/vibrasjon

Hammerboring i betong

Svingningsemisjonsverdi ah	11 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Meisler

Svingningsemisjonsverdi ah	11 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²



BOSCH

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Leverer slagenergi på 3,2 J for kraftfull boring
- KickBack Control for økt brukerbeskyttelse
- Vibration Control gjør det mulig å jobbe kontinuerlig uten stor belastning ved tidkrevende arbeider

