



Nordsjö Original Natural Matt Interior

Helmatt Interiørbeis

Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Natural Matt Interior er en helmatt, blandbar beis som fremhever treets naturlige utseende. Den kan blandes i en rekke farger men kan også brukes fargeløs.

Nordsjö Original Natural Matt Interior er beregnet for tre, som for eksempel tak- og veggpanel, lister, karmen m.m. Nutri Protect Technology gjør at beisen både beskytter og trenger inn i treet. Produktet har også UV-beskyttelse mot sollys, og motvirker dermed gulning.

Forbehandling

Treflaten skal være ren og tørr. Ved rebeising bruk Nordsjö Original Universal Vask. Etterskyld nøye og mattslip flaten. Rør om beisen grundig før og under bruk.

Behandling

På nytt tre eller helt nedslippte flater, påfør 2 strøk.

På tidligere behandlede flater: Vask, mattslip og påfør 1-2 strøk. For optimal beskyttelse med Nutri Protect Technology anbefales 2 strøk.

På nytt høvlet tre kan det påføres et tynt strøk med pensel eller tørkes av overskytende beis med en løfri klut for å oppnå en mer transparent beiset flate med mer synlig trestruktur.

Påfør Nordsjö Original Natural Matt Interior i treets lengderetning og påfør kun én panel om gangen for å begrense synlig overlapping.

Slip lett med fint slipepapir mellom strøkene for å fjerne fiberreisning. Tenk på at fargen blir mindre transparent for hvert strøk.

Tregulv skal ikke beises med Nordsjö Original Natural Matt Interior. Velg Nordsjö Original Parkettlakk og få den blandet i ønsket farge.

Les mer på www.nordsjo.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akryl/Alkyd

Glans: Matt 4

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: 4 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte (skal etterstrykes med pensel)

Forbruk: 8-12 m²/l

Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat A/e) 130 g/l. Inneh. maks 35 g/l

Helse og Miljø

Minimer forbruket ditt ved å beregne hvor mye du trenger. Ved å bruke rester, reduserer du produktets miljøpåvirkning. Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgj helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne spann. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og vaskevann må ikke tømmes i avløpet men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Rev. juli 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies