

## 4329K

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Effekt:   | 450W                  |
| Slagtall (min-1):                                     | 500-3100              |
| Slaglengde:   | 18mm                  |
| Maks skjærekap. i tre (90°):                          | 65mm                  |
| Maks skjærekap. i stål (90°):                         | 6mm                   |
| Pendelfunksjon:                                       |                       |
| Sagblad:  |                       |
| Parallellanlegg:                                      |                       |
| Lydnivå (L <sub>WA</sub> ):                           | 94dB(A)               |
| Lydnivå (L <sub>pA</sub> ):                           | 83dB(A)               |
| Støytoleranse (K-faktor):                             | 3dB(A)                |
| Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av sponmateriale: | 7m/sec <sup>2</sup>   |
| Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av blikk:         | 5m/sec <sup>2</sup>   |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor):                      | 1,5m/sec <sup>2</sup> |
| Vekt:   | 1,9kg                 |
| Dimensjoner (LxBxH):                                  | 223 x 77 x 197mm      |



- Pendelbevegelse kan stilles i tre ulike posisjoner.
- Regulering av turtall ved bearbeiding i ulike materialer.
- Bunnplaten kan vinkles 45 grader til begge sider.
- Bunnplate i aluminium gjør at den sklir godt på overflaten til det som bearbeides.