

RIGID PVC CEMENT

RIGID PVC ADHESIVE COMPLYING WITH KOMO-STANDARD. FOR
DRAIN PIPES, ACCESSORIES AND GUTTERS MADE OF RIGID PVC WITH



1112020 - RIGID PVC ADHESIVE POT 100 ML NO/DA/SV/FI

Side: 1/8

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 07.10.2011

revidert den: 07.10.2011

*

1 Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma

. Produktidentifikator

. Handelsnavn: Rigid PVC cement

. Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

. Bruk av stoffet/ tilberedning klebestoff

. Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet

. Produsent/leverandør:

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 113 235700

fax. +31 113 235800

e mail: msds@bison.boltongroup.nl

. Avdeling for nærmere informasjon: Bison QESH

. Nødnummer: +31 113 235700

*

2 Viktigste faremomenter

. Klassifisering av stoff eller stoffblanding



GHS02 Flamme

H225 Meget brennbar væske og damp.



GHS07

H319 Forårsaker alvorlige øyeirritasjoner.

H336 Kan forårsake døsighet og ørhet.

. Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC



Xi; Irriterende

R36: Irriterer øynene.



F; Meget brannfarlig

R11: Meget brannfarlig.

R66-67: Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud. Damper kan føre til at man føler seg søvnig og fornumlet.

. Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:

Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almenne direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt kan det oppstå dermatitt (hudbetennelse) på grunn av at løsemiddelet virker avfettende.

Har narkotiserende virkning.

(fortsatt på side 2)

NO

RIGID PVC CEMENT

RIGID PVC ADHESIVE COMPLYING WITH KOMO-STANDARD. FOR
DRAIN PIPES, ACCESSORIES AND GUTTERS MADE OF RIGID PVC WITH



1112020 - RIGID PVC ADHESIVE POT 100 ML NO/DA/SV/FI

Side: 2/8

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 07.10.2011

revidert den: 07.10.2011

Handelsnavn: Griffon GR 95

(fortsatt fra side 1)

. Klassifiseringssystem:

Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjon fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

. Etikettelementer

. Merking i.h.t. E0S-direktiver:

Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.

. Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:

Xi Irriterende

F Meget brannfarlig

. R-setninger:

11 Meget brannfarlig

36 Irriterer øynene

66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud

67 Damp kan føre til at man føler seg søvnig og fornumlet.

. S-setninger:

9 Oppbevares på et godt ventilert sted.

16 Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.

24/25 Unngå kontakt med huden og øynene

26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

. Andre farer

. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

. PBT: Ikke brukbar.

. vPvB: Ikke brukbar.

3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

. Kjemisk karakterisering: Blandinger

. Beskrivelse: Klebestoff

. Farlige innholdsstoffer:

CAS: 141-78-6 etylacetat 25-50%

EINECS: 205-500-4 Xi R36; F R11
R66-67

H225; H319; H336

CAS: 78-93-3 butanon 25-50%

EINECS: 201-159-0 Xi R36; F R11
R66-67

H225; H319; H336

CAS: 67-64-1 aceton 10-25%

EINECS: 200-662-2 Xi R36; F R11
R66-67

H225; H319; H336

. Ytterligere informasjoner:

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

4 Førstehjelpstiltak

. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

. Etter innånding: Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.

. Etter hudkontakt: Vanligvis irriterer produktet ikke huden.

(fortsatt på side 3)

NO

RIGID PVC CEMENT

RIGID PVC ADHESIVE COMPLYING WITH KOMO-STANDARD. FOR
DRAIN PIPES, ACCESSORIES AND GUTTERS MADE OF RIGID PVC WITH



1112020 - RIGID PVC ADHESIVE POT 100 ML NO/DA/SV/FI

Side: 3/8

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 07.10.2011

revidert den: 07.10.2011

Handelsnavn: Griffon GR 95

(fortsatt fra side 2)

- . **Etter øyekontakt:**
Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- . **Etter svelging:** Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- . **Henvisninger for legen:**
- . **De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . **Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

* 5 Tiltak ved brannslukning

- . **Slokkemiddel**
- . **Egnede slukningsmidler:**
Vanntåke
Skum, motstandsdyktig mot alkohol
Slukningspulver
Kulldioksyd
- . **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- . **Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . **Informasjon vedr. brannbekjempelse**
- . **Spesielt verneutstyr:** Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.
- . **Ytterligere informasjoner**
Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.
Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

* 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

- . **Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner**
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- . **Miljøvernetiltak:**
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- . **Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:**
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- . **Henvisning til andre avsnitt**
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

* 7 Håndtering og oppbevaring

- . **Håndtering:**
- . **Forholdsregler for sikker håndtering**
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Sørg for god romventilasjon, også i gulvhøyde (damper er tyngre enn luft).
- . **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.

(fortsatt på side 4)

NO

RIGID PVC CEMENT

RIGID PVC ADHESIVE COMPLYING WITH KOMO-STANDARD. FOR
DRAIN PIPES, ACCESSORIES AND GUTTERS MADE OF RIGID PVC WITH



1112020 - RIGID PVC ADHESIVE POT 100 ML NO/DA/SV/FI

Side: 4/8

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 07.10.2011

revidert den: 07.10.2011

Handelsnavn: Griffon GR 95

(fortsatt fra side 3)

- . **Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter**
- . **Lagring:**
- . **Krav til lagerrom og beholdere:** Lagres på et kjølig sted.
- . **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- . **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**
Hold beholderne tett tillukket.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.
- . **Spesiell sluttbruk** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- . **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:**
Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- . **Kontrollparametere**
- . **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**
141-78-6 etylacetat
AG () 550 mg/m³, 150 ppm
78-93-3 butanon
AG () 220 mg/m³, 75 ppm
67-64-1 aceton
AG () 295 mg/m³, 125 ppm
- . **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- . **Begrensning og kontroll av eksponering**
- . **Personlig verneutstyr:**
- . **Generelle verne- og hygienetiltak:**
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førester.
Fjern omgående forurensede, gjennomvåtede klær.
Vask hendene før arbeidspausen og ved arbeidets slutt.
Unngå berøring med øynene.
Unngå berøring med øyne og hud.
- . **Åndedrettsvern:** Ikke nødvendig.
- . **Håndvern:**



Beskyttelseshansker

Hansker / motstandsdyktig mot løsningsmidler

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet / blandingen.

På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet /tilberedningsprosessen/kjemikalieblanding.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

. hanskemateriale

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenner og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsregnes, og denne må testes før bruk.

. gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

(fortsatt på side 5)

NO

RIGID PVC CEMENT

RIGID PVC ADHESIVE COMPLYING WITH KOMO-STANDARD. FOR
DRAIN PIPES, ACCESSORIES AND GUTTERS MADE OF RIGID PVC WITH



1112020 - RIGID PVC ADHESIVE POT 100 ML NO/DA/SV/FI

Side: 5/8

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 07.10.2011

revidert den: 07.10.2011

Handelsnavn: Griffon GR 95

(fortsatt fra side 4)

- . For kontakt på høyst 15 minutter sammenhengende er hansker av følgende materialer egnet:

Hansker av PVC eller PE

- . Øyevern:



Tettsittende vernebrille

- . Kroppsvern: Beskyttelsesdrakt, motstandsdyktig mot løsningsmidler

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

- . Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- . alminnelige opplysninger

- . Utseende:

Form:

Flytende

Farge:

i.h.t. produktbetegnelse

- . Lukt:

Karakteristisk

- . Luktterskel:

Ikke bestemt.

- . pH-verdi:

Ikke bestemt.

- . Tilstandsendring

Smeltepunkt/smelteområde:

Ikke bestemt.

Kokepunkt/kokeområde:

76°C

- . Flammepunkt:

< 0°C

- . Antennelighet (fast, gassformet):

Ikke brukbar.

- . Antennelsestemperatur:

460°C

- . Spaltningstemperatur:

Ikke bestemt.

- . Selvantennelighet:

Produktet er ikke selvantennelig.

- . Eksplosjonsfare:

Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/
luftblandinger er dog mulig.

- . Eksplosjonsgrenser:

Nedre:

1,8 Vol %

Øvre

13,0 Vol %

- . Damptrykk ved 20°C:

233 hPa

- . Tetthet ved 20°C:

0,94400 g/cm³

- . relativt tetthet

Ikke bestemt.

- . damptetthet

Ikke bestemt.

- . fordampningshastighet

Ikke bestemt.

- . Løslighet i / blandbarhet med vann:

Ikke, hhv. lite blandbar.

- . Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):

Ikke bestemt.

- . Viskositet:

Dynamisk ved 20°C:

600 mPas

Kinematisk:

Ikke bestemt.

Organiske løsningsmidler:

80,0 %

(fortsatt på side 6)

NO

RIGID PVC CEMENT

RIGID PVC ADHESIVE COMPLYING WITH KOMO-STANDARD. FOR
DRAIN PIPES, ACCESSORIES AND GUTTERS MADE OF RIGID PVC WITH



1112020 - RIGID PVC ADHESIVE POT 100 ML NO/DA/SV/FI

Side: 6/8

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 07.10.2011

revidert den: 07.10.2011

Handelsnavn: Griffon GR 95

(fortsatt fra side 5)

Andel faste stoffer:

20,0 %

. Annen informasjon

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

10 Stabilitet og reaktivitet

- . Reaktivitet
- . Kjemisk stabilitet
- . Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- . Mulighet for farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- . Forhold som bør unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . Inkompatible materialer: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . Farlige nedbrytningsprodukter: Fare for dannelse av toksiske pyrolyseprodukter.

11 Opplysninger om helsefare

- . Informasjon om toksikologiske virkninger
- . Akutt toksisitet:
- . Primær irriterasjonsvirkning:
- . på huden: Ingen irriterende virkning.
- . på øyet: Irriterende virkning.
- . Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent
- . Ytterligere toksikologiske henvisninger:
På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer:
Irriterende

12 Miljøopplysninger

- . Giftighet
- . Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . Virkning i miljøkompartimenter:
- . Bioakkumulasjonspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . Ytterligere økologiske informasjon:
- . Generelle informasjon:
- . Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.
- . Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- . PBT: Ikke brukbar.
- . vPvB: Ikke brukbar.
- . Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

- . Metoder for avfallsbehandling
- . Anbefaling:
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
- . Ikke rengjort emballasje:
- . Anbefaling:
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
Emballasjer som ikke kan rengjøres deponeres som stoffet selv.

(fortsatt på side 7)

NO

RIGID PVC CEMENT

RIGID PVC ADHESIVE COMPLYING WITH KOMO-STANDARD. FOR
DRAIN PIPES, ACCESSORIES AND GUTTERS MADE OF RIGID PVC WITH



1112020 - RIGID PVC ADHESIVE POT 100 ML NO/DA/SV/FI

Side: 7/8

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 07.10.2011

revidert den: 07.10.2011

Handelsnavn: Griffon GR 95

(fortsatt fra side 6)

14 Opplysninger om transport

- . UN-nummer:
- . ADR, IMDG, IATA UN1133
- . Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse
- . ADR 1133 LIM, Spesielle bestemmelser 640H
- . IMDG, IATA ADHESIVES
- . transport fareklasser
- . ADR



- . klasse 3 (F1) Brannfarlige væsker
- . Fareseddel 3

- . IMDG, IATA



- . Class 3 Flammable liquids.
- . Label 3
- . Emballasjegruppe:
- . ADR, IMDG, IATA III
- . Miljøfarer:
- . Marine pollutant: Nei
- . Særskilte forholdsregler for bruker Advarsel: Brannfarlige væsker
- . Kemler-tall: 33
- . EMS-nummer: F-E, S-D
- . Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden Ikke brukbar.
- . Transport/ytterligere informasjoner:
- . IMDG
- . Bemerkninger: Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
- . UN "Model Regulation": UN1133, LIM, Spesielle bestemmelser 640H, 3, III

15 Opplysninger om lover og forskrifter

- . Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen
- . Merking i.h.t. EOS-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.
- . Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:
Xi Irriterende
F Meget brannfarlig

(fortsatt på side 8)

NO

RIGID PVC CEMENT

RIGID PVC ADHESIVE COMPLYING WITH KOMO-STANDARD. FOR
DRAIN PIPES, ACCESSORIES AND GUTTERS MADE OF RIGID PVC WITH



1112020 - RIGID PVC ADHESIVE POT 100 ML NO/DA/SV/FI

Side: 8/8

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 07.10.2011

revidert den: 07.10.2011

Handelsnavn: Griffon GR 95

(fortsatt fra side 7)

. R-setninger:

- 11 Meget brannfarlig
- 36 Irriterer øynene
- 66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud
- 67 Damp kan føre til at man føler seg søvnig og forstumlet.

. S-setninger:

- 9 Oppbevams på et godt ventilert sted.
- 16 Holdes vekk fra antennesskilder - Røyking forbudt.
- 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene
- 26 Får man stoffet i øynene; skylle straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
- 46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
- 51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

. Nasjonale forskrifter:

. Teknisk anvisning luft:

. Klasse Andel i %

- . NK 50-100

. Vannfareklasse: WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann.

. Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

. Relevante satser

- H225 Meget brennbar væske og damp.
- H319 Forårsaker alvorlige øyeirritasjoner.
- H336 Kan forårsake døsighet og ørhet.
- R11 Meget brannfarlig
- R36 Irriterer øynene
- R66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud
- R67 Damp kan føre til at man føler seg søvnig og forstumlet.

. Avdeling som utsteder datablad: QESH Department

. Kontaktperson: Reach coördinator

. * Data forandret i forhold til forrige versjon

NO