

Icopal Ventex Multiwrap

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex Multiwrap er en luft- og vanntett tykk tape med akryllim.

Tykkelse: 1,1 mm

Farge: Transparent lys grå

Egenskaper

Ventex Multiwrap er en unik tape som er elastisk og strekkbar i alle retninger og tredimensjonal formbar.

Ventex Multiwrap kleber til blant annet tre, OSB-plate, GU-gips, asfalt trefiberplate, polyetylen-folie (dampsperre), betong, stål, hard PVC, vindsperrer og undertak på rull.

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

Egenskap	Verdi	Enhet
Strekkstyrke Langs	49	N/50 mm
Strekkstyrke Tvers	51	N/50 mm
Forlengelse	1055	%
Forlengelse	1093	%
Diffusjonsmotstand, Sd-verdi	8,5	m

- Multi-fleksibel membrantape
- Strekkbar
- Tredimensjonal formbar

Bruksområde og -betingelser

Ventex Multiwrap kan benyttes som en membran under vinduer og dører, samt tetting rundt gjennomføringer og taping av skjøter eller mot tilslutninger. Kan benyttes til å løse vanskelige detaljer der hvor det kreves en tredimensjonal tetting.

Anvendelsestemperatur: 0 °C til 60 °C.

Brukstemperatur: -20 °C til 60 °C

Avfallsbehandling:

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1799 | 0007 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 02 03