

ULTRACUT FBS II CP 8, 10, 12 og 14

Høy-ytelses betong-
skruen for absolutt
letteste montering.

Fordeler

- Det nyskapende overflatebelegget muliggjør ytterligere korrosjonsbeskyttelse (f.eks. Gjennom eksterne testrapporter for salttåketest over 2000 timer).
- ULTRACUT FBS II kan brukes ved opp til 3 forankringsdybder: Den samme skruen kan altså brukes ved flere emnetykkelser (nyttelengder), og gir deg mye større fleksibilitet.
- ULTRACUT FBS II har godkjennelse (ETA Option 1) for forankring i sprukket og ikke-sprukket betong og for seismisk innfesting, kategori C1 og C2.

Approvals



ETA-15/0352,
for cracked concrete



Fire resistance
classification R120



Sortiment

Betongskruer ULTRACUT FBS II 8, 10, 12 og 14 CP



ULTRACUT FBS II CP - US - sekskanthode

ULTRACUT FBS II CP - SK - senkhode

Type	Art.-Nr.	NOBB	Godkjenning	Borhulls dim.	Min. borhullsdybde ved gjennomstikkmontering	Skrue dim x lengde	Innskruingsdybde						Nøkkelvidde/Torx	Ant. pak.
							$h_{nom,1}$	t_{fix1}	$h_{nom,2}$	t_{fix2}	$h_{nom,3}$	t_{fix3}		
	CP		ETA	d_o [mm]	h_2 [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[SW/TX]	[stk]
FBS II CP 8x55 5/- US TX	557781	57267518	●	8 mm	65	10x55	50	5	-	-	-	-	13/40	50
FBS II CP 8x70 20/5 US TX	557782	57267522	●	8 mm	80	10x70	50	20	-	-	65	5	13/40	50
FBS II CP 8x80 30/15 US TX	557783	57267537	●	8 mm	90	10x80	50	30	-	-	65	15	13/40	50
FBS II CP 8x90 40/25 US TX	557784	57267541	●	8 mm	100	10x90	50	40	-	-	65	25	13/40	50
FBS II CP 8x100 50/35 US TX	557785	57267556	●	8 mm	110	10x100	50	50	-	-	65	35	13/40	50
FBS II CP 10x60 5/- US	557786	57267560	●	10 mm	70	12x60	55	5	-	-	-	-	15	50
FBS II CP 10x70 15/5 US	557787	57267575	●	10 mm	80	12x70	55	15	65	5	-	-	15	50
FBS II CP 10x80 25/15 US	557788	57267586	●	10 mm	90	12x80	55	25	65	15	-	-	15	50
FBS II CP 10x90 35/25 US	557789	57267594	●	10 mm	100	12x90	55	35	65	25	85	5	15	50
FBS II CP 10x100 45/35 US	557790	57267605	●	10 mm	110	12x100	55	45	65	35	85	15	15	50
FBS II CP 10x120 65/55 US	557791	57267613	●	10 mm	130	12x120	55	65	65	55	85	35	15	50
FBS II CP 10x140 85/75 US	557792	57267624	●	10 mm	150	12x140	55	85	65	75	85	55	15	50
FBS II CP 10x160 105/95 US	557793	57267632	●	10 mm	170	12x160	55	105	65	95	85	75	15	50
FBS II CP 12x85 25/10 US	557794	57267643	●	12 mm	95	14x85	60	25	75	10	-	-	17	20
FBS II CP 12x110 50/35 US	557795	57267658	●	12 mm	120	14x110	60	50	75	35	100	10	17	20
FBS II CP 14x75 10/- US	557796	57267662	●	14 mm	90	16x75	65	10	-	-	-	-	21	20
FBS II CP 14x95 30/10 US	557797	57267677	●	14 mm	110	16x95	65	30	85	10	-	-	21	20
FBS II CP 14x100 35/15 US	557798	57267681	●	14 mm	115	16x100	65	35	85	15	-	-	21	20
FBS II CP 14x125 60/40 US	557799	57267696	●	14 mm	140	16x125	65	60	85	40	115	10	21	10
FBS II CP 8x60 10/- SK	557800	57267700	●	8 mm	70	10x60	50	10	-	-	-	-	40	50
FBS II CP 8x80 30/15 SK	557801	57267715	●	8 mm	90	10x80	50	30	-	-	65	15	40	50
FBS II CP 8x90 40/25 SK	557802	57267726	●	8 mm	100	10x90	50	40	-	-	65	25	40	50
FBS II CP 10x65 10/- SK	557803	57267734	●	10 mm	75	12x65	55	10	-	-	-	-	50	50
FBS II CP 10x80 25/15 SK	557804	57267745	●	10 mm	90	12x80	55	25	65	15	-	-	50	50
FBS II CP 10x100 45/35 SK	557805	57267753	●	10 mm	110	12x100	55	45	65	35	85	15	50	50

Applikasjoner

