

GLAVA DAMSPERRE

UV- bestandig, aldringsbestandig og alkalieresistent spesialfolie. Anvendes som fuktsperre/ dampsperre i bygg.

Materiale: UV- stabilisert, alkalieresistent og aldringsbestandig Polyetylenfolie, med blå innfarging.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		INNHold PR. PALL		NOBB- nr	Varenr
	stk	m ³	stk	m ³		
0,15 x 2600 x 15000	1	0.01			11339876	433015
0,15 x 3000 x 15000	1	0.01			46574076	433016
0,20 x 2600 x 15000	1	0.02			11339884	433020

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Dampsperre er en sperrefolie som er UV- bestandig, aldringsbestandig og alkalieresistent

Holdbar i minst 50 år

Tilfredstiller kravene i standard SFS 4225 E og P- mark (SP certification)

Anvendes som dampsperre i bygg

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Vanndampmotstand: S verdi: > 60 meter for 0,15 mm og > 80 meter for 0,20 mm

Tykkelse: 0,15 mm og 0,20 mm

Vekt: 140 g/ m² og 180 g/ m²

Vekt pr rull: 5,5 kg og 7,3 kg

Antall meter pr rull: 39 meter

Strekkestyrke: 20 Mpa (ISO 527-3)

Bruddforlengelse: > 550 % for 0,15 mm og > 600 mm for 0,20 mm (ISO 1184)

Strekkgrense: > 8 Mpa (ISO1184)

Rivestyrke: > 60 N (EN1230-1)

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no