

YTELSESERKLÆRING N. CPR-NO1/0492

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Uniplan 550 Zero**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Sementbasert avrettingsmaterial for innendørs bruk**
- 3) Produsent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua – Norge - www.mapei.no**
- 4) AVCP-system: **System 4**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 13813:2002**
Teknisk kontrollorgan: **Ingen oppgaver for teknisk kontrollorgan**
- 6) Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannpåvirkning	Class A1 _{FL}
Avgivelse av korroderende stoffer	CT
Vannpermeabilitet	NPD
Vanndamppermeabilitet:	NPD
Trykkfasthet	C30
Skjærstyrke	F5
Slitestyrke	NPD
Lydisolasjon	NPD
Lydabsorpsjon	NPD
Varmemotstand	NPD
Kjemisk bestandighet	NPD

- 7) Teknisk dokumentasjon: **Inkludert, ved behov, fra produsenten Brannpåvirkning er deklareret uten behov for videre testing i henhold til direktiv 2010/85/EU**

Organisk materiale < 100 % av vekt Maksimum lagtykkelse 4 mm

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
Sagstua, 03/04/2024



REACH informasjon: Informasjon som er referert til i Artikkel 31, eller Artikkel 33 av REACH regulativ (EC) No 1907/2006 og tilhørende vedlegg er beskrevet i sikkerhetsdatabladet som er tilgjengelig på Mapeis nettside.

DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

Revisjon 1 notater:	Ny ytelseserklæring
---------------------	---------------------

Uniplan 550 Zero
CE MERKE
Anneks til DoP N. CPR-NO1/0492



	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no
24 CPR-NO1/0492 EN 13813 Uniplan 550 Zero <i>Sementbasert avrettingsmaterial for innendørs bruk</i>	
Brannpåvirkning	Class A1FL
Avgivelse av korroderende stoffer	CT
Vannpermeabilitet	NPD
Vanndamppermeabilitet:	NPD
Trykkfasthet	C30
Skjærstyrke	F5
Slitestyrke	NPD
Lydisolasjon	NPD
Lydabsorpsjon	NPD
Varmemotstand	NPD
Kjemisk bestandighet	NPD

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- *Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet*
- *Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)*
- *Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt*
- *Trykkfeil.*