

STARFLOOR CLICK 30

Technical data sheet 10-2016

Heterogeneous Compact Resilient Floorcovering	EN ISO 10582		
Classes of Use	EN ISO 10874	23 	31 

PRODUCT ID		
Material group		35998 / 36001 / 35994
Dimensions	ISO 24342	122 x 18.3 cm = 9 planks/box = 2,01m ² /box 60.05 x 31 cm = 9 planks/box = 1,68 m ² /box 60.3 x 31 cm = 9 planks/box = 1,68m ² /box
Locking system		Click
Commercial warranty		15 years residential use

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Total thickness	EN ISO 24346	4,00 mm
Wear layer thickness	EN ISO 24340	0,30 mm
Wear layer binder content	ISO 10582	Type I
Dimension - Length	EN ISO 24342	122 / 60,05/ 60,3
Dimension - Width	EN ISO 24342	18,3 / 31 /31
Surface Treatment (PUR)		Extreme®
Bevelled edges		Microbevels
Total weight	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m ²

TECHNICAL PERFORMANCES		
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Curl resultant to heat	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reaction to fire	EN 13501-1	B _f -s1 loose laid on concrete and on wood
Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Furniture leg	EN 424	No damage
Castor chair	ISO 4918 - EN 425	No damage
Impact sound reduction	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB
Thermal resistance	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W
Light fastness	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemical resistance	EN ISO 26987	Slightly affected (1)
Slip resistance	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 depending on embossing / μ ≥ 0,30
Electrical properties	EN 1815 / EN 1081	<2 kV on concrete / > 10 ⁹ Ohm
Peeling resistance	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Underfloor heating		Suitable - max. 27 °C

ENVIRONMENT		
TVOC 28 days AgBB test		≤ 100μg/m ³
Recyclable		100%
Plasticizer		Phthalate-free technology



EN 14041







EN ISO 10582
Starfloor Click 30



Starfloor Click 30
No. 0131-0035-DoP-2013-07
<http://www.home.tarkett.com>
 Distributed by: Tarkett GDL SA
 2 Op der Sang
 L - 9779 Lentzweiler

TARKETT
BALANCED
CHOICE

100 %
Recyclable

<100μg/m³
Better Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

PHTHALATE
FREE

TARKETT
Extreme
Protection

GUARANTEE
15
years
Residential
use

Starfloor Click 30

Starfloor Click 55

Starfloor Click Ultimate

Vedlikeholds- anvisning

Starfloor

Starfloor er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for privat bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våre rengjøringsmetoder minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet, samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

GENERELLE RÅD

- Regelmessig rengjøring forlenger intervallet mellom hver periodisk rengjøring.
- Følg alltid anvisning og dosering angitt av leverandør av rengjøringsmidler.
- Løsemidler eller ripende rengjøringsmidler skal aldri benyttes
- Flekker/søl fjernes så raskt mulig og helst mens flekkene er ferske.
- Svart gummi på sko, gummihjul, møbelbein, farget plast eller lignende kan misfarge gulvet.
- Gulvbeskyttelse skal være på alle møbelbein og skiftes ved behov
- Benytt beskyttelse (plate) under kontorstoler med hjul.
- Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.
- Gulvet skal ikke behandles med voks eller polish

SMUSSFOREBYGGENDE RÅD

- 80% av smuss/skitt kommer utenfra
- Et effektive avskrapingssystem/dørmatte reduserer mengden skitt og smuss i bolig med opp til 90%

BYGGRENGJØRING

Rengjøring skal gjøres før et nytt gulv tas i bruk. Ved behov, beskytt alltid gulvet med hard papp i byggeperioden for å unngå skader. OBS! Teip skal aldri festes direkte på gulvet

Maskinell metode:

- Støvsug og/eller tørrmopp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
- En fuktig mopp benyttes ved fuktig rengjøring
- Benytt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9, følg produsentens anvisninger.
- En kombimaskin med sylindriske børster / mikrofiber ruller kan benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

DAGLIG RENGJØRING

Tilpasses romtype og behov

Manuelle metoder

- Tørr- eller fuktmopping.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

PERIODISK RENHOLD

Intervall: Ved behov

Maskinell metode:

- Tørrmopp / støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv osv.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 5-11), følg produsentens doseringsanvisning.
- En kombimaskin med sylindriske børster / mikrofiber ruller kan benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

FLEKKFJERNING

Flekker fra

Skomerker, asfalt, olje, sot, kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl, sjokolade, fett, is, mm

Tyggeummi, stearin

Fjernes med

Svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel eller Rødsprit. Gni med en hvit nylooduk, ettertørke med rent vann.

Kjøll flekken ned med en ispose som legges på flekken. Skrap deretter forsiktig bort. Synlige rester - svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel gni med hvit nylooduk og ettertørk med rent vann.

