

# Kebony Endeforseglingsvoks 8131 K+

Kebony art.: 2679

NOBB-nr.: 57331400

Teknisk datablad  
11/2020 Side 1/1



» utviklet for Kebony produkter

» beskytter ender og kuttflater mot oppsprekking og fukt

» smuss-avvisende

» svært vann-avvisende

## Produktbeskrivelse:

Kebony Endeforseglingsvoks er svært vannavvisende og beskytter bordender og kuttflater mot oppsprekking og fuktskader.

## Farge:

8131K+ fargeløs

## Anvendelsesområde:

Alle bordender og kuttflater på treverk utendørs.

## Forberedelse:

Overflaten må være ren og fri for fett eller støv og smuss.

Rør godt før bruk. Endeforseglingsvoksen er et sluttstrøk og kan ikke overflatebehandles ytterligere.

Hvis den tykner i lavere temperaturer, kan boksen varmes litt opp i feks et vannbad til den er flytende.

## Påføring:

Påfør Kebony Endeforseglingsvoks med en ren, tørr klut eller svamp på kuttflaten for å oppnå en tynn voksfilm på overflaten.

## Beste påføringstemperatur:

mellom 8° C og 35° C

## Dekningsgrad pr liter:

Omtrent 14 m<sup>2</sup> på saget treoverflate

Avhenger av treslag og overflatestruktur.

## Antall påføringer nødvendig:

1x Kebony Endeforseglingsvoks

## Tørketid:

Berøringstørr etter omtrent 1 time.

Helt tørr – avhengig av luftfuktighet – etter omtrent 24 timer.

## Rengjøring av verktøy:

med SAICOS penselrens eller tilsvarende

## Lagring:

Minst 5 år i uåpnet og forseglet beholder. Produktet tåler frost. For å få god spredbarhet etter kald lagring, lagre i romtemperatur i noen timer og rør godt før bruk.

## Rengjøring av treoverflate hvor endeforsegling benyttet:

Bruk vann og kost, ikke sterke rensmidler eller høytrykkspyling

## Fysiske data:

Tetthet: 0.85 - 0.91 g/cm<sup>3</sup>

Lukt: svak/mild, luktfri når tørr

Flammepunkt: > 61° C ihht. DIN 53213

## Sikkerhetsinstruksjoner - førstehjelp:

Hold utenfor rekkevidde av barn. Ikke fyll i beholdere normalt brukt for mat, drikke eller andre næringsmidler. Vask umiddelbart ut kluter eller svamper og lagre i lufttett beholder (fare for selvantennning). Når tørket, normalt brannfare ihht EURO-norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Inneholder IPBC. Kan framkalle allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel

EU grense for produktet (cat. A/i): 500 g/l (2010).

Kebony Endeforseglingsvoks inneholder max. 500 g/l VOC.

GGVSEB / ADR -/-

Våre råd om anvendelse er gitt etter vår beste kunnskap og basert på tester og erfaring med Kebony-materialer, for bruk på andre materialer er brukeren selv ansvarlig for å utføre relevant testing.

Ved publisering av nye tekniske data og produkt datablad vil erstattet datablad ikke lenger være gyldig.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
☎ +49 2583 3037-0  
☎ +49 2583 3037-10  
✉ info@saicos.de  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)

## Kebony Norge AS

Havneveien 35  
NO-3739 Skien  
☎ +47 06125  
✉ info@kebony.com  
[www.kebony.com](http://www.kebony.com)

Utviklet for og solgt av

ke  
bo  
ny

Natural wood  
Made to last