

februar 2020

Dusj- og badekarsblandebatteri**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Dusj- og badekarsblandebatteri med termostat leveres med keramisk tetning. Oppfyller kravene ifølge Europanorm EN 1111. Blandebatterierne er testet og sertifisert til EN 817.

Vanntrykk: Max 1Mpa
Anbefalt vanntrykk 0,1-0,5Mpa
Prøvetrykk: 1,6Mpa
Varmtvannstemp max 65° C
Anbefalt varmtvannstemp 65° C

3. MONTERING

Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet.

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Vedlikehold og rengjøring**

Det er fornuftig å løsne strålesamlere med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blandebatteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

5. TEKNISK SERVICE**Produsent / importør:** Noro Norge AS**Postadresse:** Svarvaregatan 5**Postnr. og poststed:** SE-301 80 Halmstad**Telefon:** 21 62 88 60**E-post:** info@norobaderom.no**Internettadresse:** <https://www.norobaderom.no/>