HEY'DI FROST KF

Flytende tilsetningsstoff til mørtel og betong i minusgrader.



EGENSKAPER

Flytende tilsetning ved mur og støpearbeider

Muliggjør mur og støpearbeider ned til -15 °C

Beskrivelse
Hey'di Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og betong, og muliggjør mur og støpearbeider ned til -15 °C.
Hey'di Frost KF virker også som aksellerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Hey'di Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Bruksområder
Hey'di Frost KF benyttes både til fabrikkfremstillet ferdigmørtel, og til sementmørtel som blandes på arbeidsstedet.

Utblanding - Bruksmåte
Hey'di Frost KF tilsettes blandevannet til mørtelen etter tabellen. Ikke oppbevar Hey'di Frost KF-vann i friluft i kuldegrader, da herdetiden for mørtel forlenges betydelig ved at det benyttes blandevann med temperatur under frysepunktet.

Forbruk
Doseringstabell Hey'di Frost KF i sementmørtel/betong:

Temperatur	Tilsetning i liter til 20 kilo tørrmørtel
0 - 5 °C	ca. 0,2 liter
-5 °C - 10 °C	ca. 0,4 liter
-10 °C - 15 °C	ca. 0,6 liter

Temperatur	Tilsetning i liter pr. m^3 - betong eller mørtel
0 - 5 °C	ca. 18 liter
-5 °C - 10 °C	ca. 35 liter

Hey'di Frost KF kan brukes som herdingsaksellerator med ca. 1,0 - 2,5 % av sementvekt.

Lagring
Lagres i inntil 2 år.

Pakning
1 liter flaske, 4 liter kanne og 10 liter kanne.

HEY'DI FROST KF

Flytende tilsetningsstoff til mørtel og betong i minusgrader.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):	
Farge og form:	klar til svakt gulfarget væske
Densitet:	ca. 1,4 kg/dm³
Tørrstoffmengde:	ca. 40%
pH:	ca. 6,5
Kloridinnhold:	<0,10% av vekt

PRODUKTKODER:		
Varenummer:		
	1 ltr:	309
	4 ltr:	3091
	10ltr:	311
GTIN nummer:		
	1 ltr:	7054150003094
	4 ltr:	7054150030915
	10ltr:	7054150003117
NOBB nummer:		
	1 ltr:	21800461
	4 ltr:	57869223
	10ltr:	23378839
PR-nummer:		311083
Revisjonsdato:		26.10.26

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.