

## 1. Produktbeskrivelse

**Materialer:** Sandwich-konstruksjon symmetrisk fra midten - XPS-kjerne, aluminiumsplate og HDF høytrykkslaminat/Resopal/finér. Tetningslist rundt dørbblad.

**Karm:** Furu hel-tre karm 42x105mm. Malte dører har malt karm.

Dørene leveres i ulike modeller, tette og med glass. Type glass er bestemt av modell.

**Overflate:** Malte dører med to-komponent polyuretan-maling, glansgrad 35, Noen modeller leveres finert i eik, ubehandlet furu eller kunstteak.

**Beslag/lås:** Sylinder i matt krom. FG-godkjent låseenhet bestående av hakereilelåskasse med justerbart sikkerhetsluttstykke og sylindersett. 3 justerbare løftehengsler med bakkantsikring.

**Øvrig:** For øvrige detaljer, farge, størrelser og utførelse, se ordrebekreftelse.

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Vask døren med lunkent vann eller med oppvaskmiddel utspedd i vann, minst to ganger i året, oftere om den står i sjø nært klima. Det er viktig å unngå sterke rengjøringsmidler som inneholder f.eks. ammoniakk / løsemidler eller slipemidler.

### Ettersyn og kontroll

Normalt ettersyn av funksjon og kontroll av overflater utføres minimum 1 gang pr år. Sjekk at overflater og maling er glatt/tett og ren. Låskasse, sylinder og hengsler sjekkes og smøres etter behov med egnet smøremiddel minimum 1 gang pr år. Frekvens er avhengig av miljø, værforhold og belastning ved bruk. Kontroller jevnlig alle skruer på beslaget.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

**Malte ytterdører:** Behandle døren minst 1–2 ganger i året med flytende bilvoks eller møbelvoks, f.eks. Turtle flytende hardvoks. Vokset må ikke inneholde slipemidler, pigmenter eller silikon. Mørke farger blekes lettere av sol, salt og regn, og bør derfor plasseres under tak, nordvendt. Om en dør med mørk farge plasseres sørvendt og/eller er utsatt for salt og regn, bør døren behandles vesentlig oftere. Har du fått lakkskader må disse utbedres umiddelbart med en alkydmaling med riktig nyanse og glans, Om skader ikke utbedres vil dette sterkt forringe dørens levetid og reklamasjonsretten kan bortfalle. Fargekodene får du av din forhandler eller på din ordre-bekreftelse.

Terskelen er ubehandlet og skal oljes ved montering og ellers ved behov. For å øke dørens levetid bør den plasseres under et skjermtak.

Påføring av voks:

Fjern først smuss med en fuktig klut, voks så hele døren og la stå i 30 minutter før du tørker av. Voks aldri døren når den er varm eller i direkte sollys. Vi anbefaler at man vokser døren første gang allerede ved montering, så får døren en enda mer slitesterk beskyttelse mot ytre slitasje.

Dersom overflaten falmes noe over tid, kan den mettes med en egnet olje, f.eks. Owatrol Polytrol. Oljen smøres på og tørkes av umiddelbart. Dette vil få frem glansen i overflaten igjen.

**Ytterdører i kunstteak:** Ytterdører i kunstteak har et ytre lag av presset løvtre som farges til en teaklignende overflate.

Dører i kunstteak skal behandles med kinesisk treolje før montering til døren er mettet. Tørk av overflødig olje. Deretter ved behov, bruk f.eks. Jupex 45 med beskyttelse mot mugg.

Døren må etterbehandles minimum 2 ganger pr år, eller før døren begynner å bli matt og uttørket. Sørg for at døren har et fett, vannavvisende ytre.

Obs! ikke glem sidene og topp/bunn.

Dører i kunstteak kan få små sprekker i overflaten, dette skyldes at tre er et levende materiale. Sprekkene påvirker ikke dørens funksjon eller tetthet men er et tegn på at døren er produsert i et ekte naturmateriale. Terskelen er ubehandlet og skal oljes før montering og ellers ved behov. Dører i kunstteak må ha en form for overbygg som beskyttelse, f.eks. et skjermtak.

#### **Påføring av olje:**

Rengjør døren, tørk av med en fille, slip med svært fint sandpapir i treets fiberretning for å pusse bort oppstående fiber. Olje deretter inn døren til yttersiden er fet og vannavvisende, tørk bort all overflødig olje.

#### **Ytterdører i eik**

Ytterdører i eik skal behandles med en treolje med beskyttelse mot mugg, f.eks. Cuprinol 5009.

Døren leveres oljet fra fabrikken, og må derfor ikke oljes umiddelbart etter innsetting.

Døren må behandles før den begynner å bli matt og uttørket. Døren skal ha et fett, vannavvisende ytre. Det er viktig at døren slipes ren med et veldig fint sandpapir før man oljer den.

Obs! ikke glem sidene og topp/bunn!

Terskelen er ubehandlet og skal oljes før montering og ved behov. For å øke dørenes levetid bør den plasseres under et overbygg eller skjermtak.

#### **Påføring av olje:**

Rengjør døren, tørk av med en fille, slip med svært fint sandpapir i treets fiberretning for å pusse bort oppstående fiber. Tørk av døren og påfør deretter olje til yttersiden er fet og vannavvisende, tørk bort all overflødig olje.

### **3. Driftstekniske opplysninger**

#### **Produktets levetid**

Minimum 20 år, forutsatt normal slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

For å øke dørens levetid bør det plasseres under overbygg.

#### **Fuktbestandighet**

Produktet tåler moderate mengder fukt. Dette produktet er CE-sertifisert.

### **4. Teknisk service**

Produsent/importør: Inwido Norway AS

Adresse: Ulsmågvegen 7

Postnummer: 5224 Nesttun

Telefon: 56 30 33 00

E-post: firmapost@inwido.no

Internett-adresse: [www.diplomat.no](http://www.diplomat.no)