

## Tippunion

### Tippunion

Tippunion med utvendig gjenger.

Benyttes for tilkobling av eksempelvis installasjonsmateriell med innvendige gjenger, eller der det er behov for en utvendig gjenge.



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033

### Produkttabell : Tippunion

| Varetekst              | Kat.nr.  | NRF-nr.   | Eskestr. |
|------------------------|----------|-----------|----------|
| Tippunion 1/2"-16 mm   | 4710.110 | 512 19 13 | 10 stk   |
| Tippunion 1/2"-20 mm   | 4710.210 | 512 19 14 | 10 stk   |
| Tippunion 3/4"-20 mm   | 4710.220 | 512 19 15 | 10 stk   |
| Tippunion 3/4"-26 mm   | 4710.250 | 512 19 16 | 5 stk    |
| Tippunion 1"-26 mm     | 4710.260 | 512 19 12 | 5 stk    |
| Tippunion 1"-32 mm     | 4710.310 | 512 19 17 | 5 stk    |
| Tippunion 1 1/4"-40 mm | 4710.410 | 512 19 18 | 1 stk    |
| Tippunion 1 1/2"-50 mm | 4710.510 | 512 19 09 | 1 stk    |
| Tippunion 2"-63 mm     | 4710.610 | 512 19 11 | 1 stk    |

### Beskrivelsestekst : Tippunion

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C  
Maks driftstemperatur 70°C  
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.