



# SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet som følge av kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

**BOSTIK CONTACT 1782**  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn BOSTIK CONTACT 1782

### Andre identifiseringsmåter

Rent stoff/ren blanding Blanding

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Bindemidler

Frarådet bruk Ingen kjent

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Foretaksnavn

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92700 Colombes  
FRANCE

Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

E-postadresse SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

#### Nødtelefon

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Europa  | 112                                                  |
| Danmark | Giftsentrallen : +45 (0) 8212 1212                   |
| Finland | Giftsentrallen : +358 (0) 9 471 977 / 358 (0) 9 4711 |
| Norge   | Giftsentrallen : +47 22 59 13 00                     |

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til  
regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                  | Kategori 2 - (H319) |
| Spesifikk målorgangiftighet (engangseksponering) | Kategori 3 - (H336) |
| Kategori 3 Narkotisk virkning                    |                     |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet                  | Kategori 3 - (H412) |
| Brannfarlige væsker                              | Kategori 2 - (H225) |

### 2.2. Merkingselementer

Inneholder Aceton; Butanon

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01



**Signalord**  
Fare

**Fareutsagn**  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H225 - Meget brannfarlig væske og damp

**Spesifikke EU-faresetninger**  
EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud  
EUH208 - Inneholder 1,4-Benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimetylpropyl)-. Kan gi en allergisk reaksjon

**P-setninger - EU (§28, 1272/2008)**  
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden  
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn  
P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt  
P261 - Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler  
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område  
P280 - Benytt vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm  
P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag  
P403 + P233 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket  
P405 - Oppbevares innelåst  
P501 - Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallsanlegg

**Tilleggsmerknader**  
Dette produktet krever taktilt farevarsel hvis det gjøres tilgjengelig for forbrukere.

**2.3. Andre farer**

Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

**PBT & vPvB**  
Bestanddelene i denne formelen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**

**3.1 Stoffer**

Ikke relevant

**3.2 Stoffblandinger**

| Kjemikalienavn       | EC-nummer (EU-indeks nummer):. | CAS Nr.. | Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | Spesifikk konsentrasjonsgrense (SCL) | M-faktor | M-faktor (langvari g) | REACH-regist reringsnummer |
|----------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Aceton<br>40 - <80 % | 200-662-2<br>(606-001-00-8)    | 67-64-1  | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)   | -                                    | -        | -                     | 01-2119471330-49-XXXX      |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

|                                                                   |                             |         |                                                                                                   |   |   |    |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------|
|                                                                   |                             |         | (EUH066)                                                                                          |   |   |    |                       |
| Butanon<br>10 - <20 %                                             | 201-159-0<br>(606-002-00-3) | 78-93-3 | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)<br>(EUH066)                        | - | - | -  | 01-2119457290-43-XXXX |
| 1,4-Benzenediol,<br>2,5-bis(1,1-dimethylpropyl)-<br>0.05 - <0.1 % | 201-222-2                   | 79-74-3 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | - | - | 10 | 01-2119539460-43-XXXX |

Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se seksjon 16

Akutt toksisitetsestimat

Hvis LD50/LC50-data ikke er tilgjengelig eller ikke samsvarer med klassifiseringskategorien, brukes den aktuelle konverteringsverdien fra CLP Vedlegg I, tabell 3.1.2 til å beregne et estimat for akutt toksisitet (ATEmix) når blandingen skal klassifiseres basert på bestanddelene i den

| Kjemikalienavn                                   | EC-nummer<br>(EU-indeksnummer): | CAS Nr. | Oral LD50<br>mg/kg | Dermal LD50<br>mg/kg | LC50<br>innånding - 4<br>timer -<br>støv/tåke -<br>mg/l | LC50<br>innånding - 4<br>timer - damp -<br>mg/l | LC50<br>innånding - 4<br>timer - gass -<br>ppm |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aceton                                           | 200-662-2<br>(606-001-00-8)     | 67-64-1 | 5800               | -                    | -                                                       | -                                               | -                                              |
| Butanon                                          | 201-159-0<br>(606-002-00-3)     | 78-93-3 | -                  | -                    | -                                                       | -                                               | -                                              |
| 1,4-Benzenediol,<br>2,5-bis(1,1-dimethylpropyl)- | 201-222-2                       | 79-74-3 | 1900               | -                    | -                                                       | -                                               | -                                              |

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på >=0,1% (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59)

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt råd                             | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.                                                                                                                                                                                                                     |
| Øyekontakt                               | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Hold øynene vidåpne under skyllingen. Ikke gni på det påvirkede området. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege hvis irritasjon utvikles eller vedvarer.       |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med såpe og rikelig vann og såpe, og fjern tilsølte klær og sko.                                                                                                                                                                                                                       |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Skyll munnen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege.                                                                                                                                                                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Fjern alle antennelseskilder. Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|                         |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer               | Kan forårsake rødhet og tåredannelse på øynene. Brennende fornemmelse. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. |
| Effekter av eksponering | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                |

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Merknad til leger | Behandle symptomene. |
|-------------------|----------------------|

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**

**5.1. Slukningsmidler**

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | Tørrkjemikalie. Karbondioksid (CO2). Vannspray. Alkoholbestandig skum. |
| Uegnete slukningsmidler | Ingen informasjon tilgjengelig.                                        |

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer som kommer fra kjemikaliet | Antenningsfare. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Bruk vannspray til å avkjøle tanker ved brann. Brannrester og forurensset slukkevann må avfallsbehandles i samsvar med lokale forskrifter. |
| Farlige forbrenningsprodukter              | Karbonoksider.                                                                                                                                                                                                                                    |

**5.3. Råd til brannmannskaper**

|                                                                    |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannslukkingspersonell | Brannbekjempningspersonale må bruke selvforsynt åndedrettsvern og røykdykkerutstyr. Bruk personlig verneutstyr. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlige forholdsregler | Evakuer personell til sikkert område. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. ELIMINER alle antennelseskilder (røyking, flammer, gnister eller ild er forbudt i nærheten). Vær oppmerksom på flammetilbakeslag. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Alt utstyr som brukes ved håndtering av produktet må jordes. Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale. |
| Andre opplysninger        | Ventiler området. Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| For beredskapspersonell   | Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

|                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsiktighetsregler med hensyn til miljø | Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8. Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Ikke la produktet komme ned i avløp. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollmetoder | Stopp lekkasjen hvis dette kan gjøres uten risiko. Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale. Et dampreduserende skum kan brukes til å redusere damper. Dem opp langt foran utslippet, for å samle opp avrenningsvann. Holdes unna avløp, kloakk, |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

grøfter og vannveier. Absorberes med jord, sand eller andre ikke-antennelige materialer og overføres til beholdere for senere avhending.

**Metoder for rengjøring** Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Dem opp. Sug opp med inert absorberende materiale. Samles opp og anbringes i korrekt merkede beholdere.

**Forebygging av sekundære faremomenter** Eliminer alle antennelseskilder hvis det er trygt.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

**Henvisning til andre avsnitt** Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler for sikker håndtering** Bruk personlig verneutstyr. Ikke pust inn damp eller tåke. Må holdes borte fra varme, varme flater, gnister, åpne flammer og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruk jordforbindelser ved overføring av materialet for å unngå statisk utladning, brann eller eksplosjon. Brukes med lokal avtrekksventilasjon. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Oppbevares i et område med sprinkleranlegg. Brukes i henhold til anvisningene på pakningsvedlegget. Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

**Generelle hygienepinsipper** Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Det bør forbys å bruke tilsølte arbeidsklær utenfor arbeidsplassen. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

**Oppbevaringsforhold** Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister, ild og andre antenningskilder (dvs. tennflammer, elektriske motorer og statisk elektrisitet). Oppbevares i korrekt merkede beholdere. Må ikke oppbevares i nærheten av brennbare materialer. Oppbevares i et område med sprinkleranlegg. Oppbevares i samsvar med de aktuelle nasjonale forskriftene. Oppbevares i henhold til lokale forskrifter.

**Anbefalt oppbevaringstemperatur** Oppbevares ved temperaturer mellom 5 og 25 °C.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

**Spesifikk bruk**  
Bindemidler.

**Tiltak for risikostyring (Risk Management Methods (RMM))** Påkrevet informasjon finnes i dette sikkerhetsdatabladet.

**Andre opplysninger** Se teknisk datablad.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser

| Kjemikalienavn    | Den europeiske unionen          | Danmark                              | Finland                         | Norge                          |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 250 ppm ()<br>TWA: 600 mg/m³ () | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m³ | TWA: 125 ppm<br>TWA: 295 mg/m³ |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

|                                 |                                                                                            |                                                       |                                                                                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                            |                                                       | STEL: 630 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup>                                                   | STEL: 156.25 ppm<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Butanon<br>78-93-3              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm ()<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> ()<br>H* | TWA: 20 ppm<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 75 ppm<br>TWA: 220 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 112.5 ppm<br>STEL: 275 mg/m <sup>3</sup> |
| Polyvinyl chloride<br>9002-86-2 | -                                                                                          | -                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                        | -                                                                                           |

Avledet nivå uten virkning (DNEL) Ingen informasjon tilgjengelig

| Avledet nivå uten virkning (DNEL)                  |            |                                   |                  |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Aceton (67-64-1)                                   |            |                                   |                  |
| Type                                               | Opptaksvei | Avledet nivå uten virkning (DNEL) | Sikkerhetsfaktor |
| Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter<br>arbeider | Dermal     | 186 mg/kg kroppsvekt/dag          |                  |
| Kortvarig<br>Lokale helseeffekter<br>arbeider      | Innånding  | 2420 mg/m <sup>3</sup>            |                  |
| Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter<br>arbeider | Innånding  | 1210 mg/m <sup>3</sup>            |                  |

| Butanon (78-93-3)                                  |            |                                   |                  |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Type                                               | Opptaksvei | Avledet nivå uten virkning (DNEL) | Sikkerhetsfaktor |
| arbeider<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Dermal     | 1161 mg/kg kroppsvekt/dag         |                  |
| arbeider<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Innånding  | 600 mg/m <sup>3</sup>             |                  |

| Avledet nivå uten virkning (DNEL)                   |            |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Aceton (67-64-1)                                    |            |                                   |                  |
| Type                                                | Opptaksvei | Avledet nivå uten virkning (DNEL) | Sikkerhetsfaktor |
| Forbruker<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Innånding  | 200 mg/m <sup>3</sup>             |                  |
| Forbruker<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Dermal     | 62 mg/kg kroppsvekt/dag           |                  |
| Forbruker<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Oral       | 62 mg/kg kroppsvekt/dag           |                  |

| Butanon (78-93-3)                                   |            |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Type                                                | Opptaksvei | Avledet nivå uten virkning (DNEL) | Sikkerhetsfaktor |
| Forbruker<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Dermal     | 412 mg/kg kroppsvekt/dag          |                  |
| Forbruker<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Innånding  | 106 mg/m <sup>3</sup>             |                  |
| Forbruker                                           | Oral       | 31 mg/kg kroppsvekt/dag           |                  |

# SIKKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Lokale helseeffekter     |  |  |  |
| Systemiske helseeffekter |  |  |  |

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)**

| PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning) |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aceton (67-64-1)                                    |                                                     |
| Del av miljøet                                      | PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning) |
| Ferskvann                                           | 10.6 mg/l                                           |
| Ferskvann – periodisk                               | 21 mg/l                                             |
| Sjøvann                                             | 1.06 mg/l                                           |
| Mikroorganismer i kloakkbehandlingsanlegg           | 100 mg/l                                            |
| Ferskvannssediment                                  | 30.4 mg/kg tørrvekt                                 |
| Sjøvannssediment                                    | 3.04 mg/kg tørrvekt                                 |
| Jord                                                | 29.5 mg/kg tørrvekt                                 |

| Butanon (78-93-3)  |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Del av miljøet     | PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning) |
| Ferskvann          | 55.8 mg/l                                           |
| Sjøvann            | 55.8 mg/l                                           |
| Ferskvannssediment | 287.74 mg/l                                         |
| Sjøvannssediment   | 287.7 mg/l                                          |
| Jord               | 22.5 mg/l                                           |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske kontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Damper/aerosoler må trekkes ut direkte fra opphavsstedet.

### Personlig verneutstyr

Vernebriller/ansiktsskjerm  
Håndvern

Tettsittende vernebriller. Ansiktsskjerm.  
Benytt vernehansker. Hanskens gjennombruddetid avhenger av materialet og tykkelsen såvel som temperaturen.

Hud- og kroppsværn  
Åndedrettsvern

Antistatisk fotteøy. Benytt brannbestandige/flammehemmende klær. Egnede verneklær.  
Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Bruk egnet åndedrettsvern og verneklær ved eksponering for tåke, spray eller aerosol.

Anbefalt filtertype:

Filter for organiske gasser og damper etter EN 14387.

Miljømessige  
eksponeringskontroller

Hindre fra å komme inn i kloakkavløp, på bakken eller i vannmasser.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Fysisk tilstand | Væske                 |
| Utseende        | Viskøs                |
| Farge           | Fargeløs              |
| Lukt            | Ketoner og derivater. |

| Egenskap                                     | Verdier                    | Bemerkninger • Metode |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Smeltepunkt / frysepunkt                     | Ingen data er tilgjengelig |                       |
| Startkokepunkt og kokeområde                 | = 56 °C                    |                       |
| Brannfare                                    | Ingen data er tilgjengelig | Brennbar væske        |
| Brennbarhetsgrense i luft                    |                            | Ingen kjent           |
| Øvre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser  | 13.3                       |                       |
| Nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser | 2                          |                       |
| Flammepunkt                                  | = -20 °C                   |                       |
| Selvantennelsestemperatur                    | 404 °C                     | Ingen kjent           |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

|                              |                                |                                 |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Spaltningstemperatur         |                                | Ingen kjent                     |
| pH                           | Ingen data er tilgjengelig     | Ikke relevant. Uløselig i vann. |
| pH (som vannløsning)         | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                     |
| Kinematisk viskositet        | 3800 mm²/s                     |                                 |
| Dynamisk viskositet          | Ingen data er tilgjengelig     |                                 |
| Vannløselighet               | Uløselig i vann.               |                                 |
| Løselighet                   | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                     |
| Partisjonskoeffisient        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                     |
| Damptrykk                    | <110 kPa                       | Ingen kjent                     |
| Relativ tetthet              | 0.86                           |                                 |
| Romdensitet                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                 |
| Væsketetthet                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                 |
| Relativt damptetthet         | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                     |
| Partikkelegenskaper          |                                |                                 |
| Behandles som                | Ingen informasjon tilgjengelig |                                 |
| tredjegradsforbrenning       |                                |                                 |
| Partikkelstørrelsesfordeling | Ingen informasjon tilgjengelig |                                 |

**9.2. Andre opplysninger**

|                      |       |                            |
|----------------------|-------|----------------------------|
| Faststoffinnhold (%) | ca 25 |                            |
| VOC-innhold          |       | Ingen data er tilgjengelig |

9.2.1. Informasjon som gjelder fysisk fare-klasser  
Ikke relevant

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper  
Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|-------------|---------------------------------|

**10.2. Kjemisk stabilitet**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Stabilitet | Stabilt under normale forhold. |
|------------|--------------------------------|

**Ekspløsjonsdata**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Følsomhet for mekanisk støt        | Ingen. |
| Følsomhet for statiske utladninger | Ja.    |

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ingen ved normal prosesshåndtering. |
|-------------------------------|-------------------------------------|

**10.4. Forhold som skal unngås**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Forhold som skal unngås | Varme, ild og gnister. |
|-------------------------|------------------------|

**10.5. Uforenlige materialer**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Uforenlige materialer | Ingen, basert på tilgjengelig informasjon. |
|-----------------------|--------------------------------------------|

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrytingsprodukter | Ingen under vanlige bruksforhold. Stabilt ved anbefalte oppbevaringsforhold. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger



# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

11.1. Informasjon om fareklasser, som definert i forskrift (EU) nr. 1272/2008

Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier

Produktinformasjon

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding  | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Kan irritere luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                           |
| Øyekontakt | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Gir alvorlig øyeirritasjon. (basert på bestanddeler). Kan forårsake rødhet, kløe og smerte. |
| Hudkontakt | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Kan forårsake irritasjon. Langvarig kontakt kan forårsake erytem og irritasjon.             |
| Svelging   | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Svelging kan forårsake mage- og tarmirritasjon, kvalme, brekninger og diaré.                |

Symptomer relatert til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

|           |                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | Kan forårsake rødhet og tåredannelse på øynene. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Akutt toksisitet

Numeriske mål for giftighet

Følgende verdier er beregnet ut fra kapittel 3.1 i GHS-dokumentet

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| ATEmix (oral)                | >2000 mg/kg |
| ATEmix (dermal)              | >2000 mg/kg |
| ATEmix (innånding-gass)      | >20000 ppm  |
| ATEmix (innånding-støv/tåke) | >5 mg/l     |
| ATEmix (innånding-damp)      | >20 mg/l    |

Komponentinformasjon

| Kjemikalienavn                                   | Oral LD50                                  | Dermal LD50                          | Inhalering LC50         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Aceton                                           | =5800 mg/kg (Rattus)<br>3000 mg/Kg (mouse) | >15800 mg/Kg (Rattus)                | =79 mg/l(Rattus) 4 h    |
| Butanon                                          | =2483 mg/kg (Rattus)                       | = 5000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | =11700 ppm (Rattus) 4 h |
| 1,4-Benzenediol,<br>2,5-bis(1,1-dimethylpropyl)- | =2 g/kg (Rattus)                           | > 3160 mg/kg (Rabbit)                | -                       |

Forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter fra kortvarig og langvarig eksponering

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon         | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.                  |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | Klassifisering basert på tilgjengelig data for ingrediensene. Gir alvorlig øyeirritasjon. |

Aceton (67-64-1)

| Metode                                        | Arter | Opptaksvei | Effektiv dose | Eksponeringstid | Resultater |
|-----------------------------------------------|-------|------------|---------------|-----------------|------------|
| OECD-test nr. 405: Akutt øyeirritasjon/etsing | Kanin | øye        |               |                 | irritant   |

Butanon (78-93-3)

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

| Metode                                        | Arter | Opptaksvei | Effektiv dose | Eksposeringstid | Resultater |
|-----------------------------------------------|-------|------------|---------------|-----------------|------------|
| OECD-test nr. 405: Akutt øyeirritasjon/etsing | Kanin | øye        |               |                 | irritant   |

Luftveis- eller hudallergier                      Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Mutagent for kimceller                              Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Kreftfremkallende                                      Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Reproduksjonstoksisitet                              Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

STOT - enkel eksponering                              Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT - gjentatt eksponering                              Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Aspirasjonsfare                                              Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**11.2. Opplysninger om andre farer**

**11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper**

Hormonforstyrrende egenskaper      Ingen informasjon tilgjengelig.

**11.2.2. Andre opplysninger**

Andre skadevirkninger                              Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**

**12.1. Giftighet**

Økotoksisitet                                              Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

| Kjemikalienavn                                           | Alger/vannplanter                                | Fisk                                              | Toksisk for mikroorganismer                       | Krepsdyr                                            | M-faktor | M-faktor (langvarig) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Aceton<br>67-64-1                                        | -                                                | LC50 96 h 4.74 - 6.33 mL/L (Oncorhynchus mykiss ) | EC50 = 14500 mg/L 15 min                          | EC50 48 h 10294 - 17704 mg/L (Daphnia magna Static) |          |                      |
| Butanon<br>78-93-3                                       | EC50=1972 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: 3130 - 3320mg/L (96h, Pimephales promelas)  | EC50 = 3403 mg/L 30 min<br>EC50 = 3426 mg/L 5 min | EC50 48 h > 308 mg/L (Daphnia magna )               |          |                      |
| 1,4-Benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylpropyl)-<br>79-74-3 | CE50 (72h) 1.2 - 1.7 mg/L Algae                  | CL50 (96h) 0.013 mg/L (Lepomis machrochirus)      | -                                                 | CE50 (48h) 0.91 Daphnia (Daphnia Magna)             |          | 10                   |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

**Persistens og nedbrytbarhet** Ingen informasjon tilgjengelig.

Aceton (67-64-1)

| Metode                                                                         | Eksponeringsstid | Verdi                 | Resultater                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| OECD-test nr. 301B: God biologisk nedbrytbarhet: CO2-utviklingstest (TG 301 B) | 28 dager         | biologisk nedbrytning | 91 % Lett biologisk nedbrytbart |

Butanon (78-93-3)

| Metode                                                                                 | Eksponeringsstid | Verdi                 | Resultater                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| OECD Test No. OECD-test nr. God biologisk nedbrytbarhet: Lukket flaske-test (TG 301 D) | 28 dager         | biologisk nedbrytning | 98 % Lett biologisk nedbrytbart |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

#### Bioakkumulering

##### Komponentinformasjon

| Kjemikalienavn                                | Partisjonskoeffisient |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Aceton                                        | -0.24                 |
| Butanon                                       | 0.3                   |
| 1,4-Benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylpropyl)- | 2.1                   |

### 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet i jord** Ingen informasjon tilgjengelig.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**PBT- og vPvB-vurdering** Produktet inneholder ingen stoff(er) som er klassifisert som PBT eller vPvB over terskelen i erklæringen.

| Kjemikalienavn                                | PBT- og vPvB-vurdering     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Aceton                                        | Stoffet er ikke PBT / vPvB |
| Butanon                                       | Stoffet er ikke PBT / vPvB |
| 1,4-Benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylpropyl)- | Stoffet er ikke PBT / vPvB |

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

**Hormonforstyrrende egenskaper** Ingen informasjon tilgjengelig.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Unngå utslipp til miljøet. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene.

**Forurensset emballasje** Tomme beholdere medfører potensielt brann- og eksplosjonsfare. Beholderne må ikke skjæres i, punkteres eller sveises.

**Europeisk avfallskatalog**  
08 04 09\*avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer  
15 01 10\*emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

Andre opplysninger Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**

Merk: Fraktbeskrivelsen som vises her gjelder kun for bulkforsendelser, og vedrører ikke, for overføringer i ikke-bulpakker (se regulatorisk definisjon). Informasjonen som vises her, er kanskje ikke henseende til konnossementets fraktbeskrivelse for materialet.

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Landtransport (ADR/RID)</b>                   |                                 |
| 14.1 UN- eller ID-nummer                         | UN1133                          |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn                         | Adhesives                       |
| 14.3 Transportfareklasse®                        | 3                               |
| Etiketter                                        | 3                               |
| 14.4 Emballasjegruppe                            | II                              |
| Beskrivelse                                      | UN1133, Adhesives, 3, II, (D/E) |
| 14.5 Miljøfarer                                  | Nei                             |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b> |                                 |
| Spesielle forskrifter                            | 640D                            |
| Klassifiseringskode                              | F1                              |
| Tunnelrestriksjonskode                           | (D/E)                           |
| Begrenset mengde (LQ)                            | 5 L                             |
| ADR Fareidentifikasjon (Kemmler-nummer)          | 33                              |

|                                                                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>IMDG</b>                                                                |                                        |
| 14.1 UN- eller ID-nummer                                                   | UN1133                                 |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn                                                   | Adhesives                              |
| 14.3 Transportfareklasse®                                                  | 3                                      |
| 14.4 Emballasjegruppe                                                      | II                                     |
| Beskrivelse                                                                | UN1133, Adhesives, 3, II, (-20°C c.c.) |
| 14.5 Havforurensende                                                       | NP                                     |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>                           |                                        |
| Spesielle forskrifter                                                      | Ingen                                  |
| Begrenset mengde (LQ)                                                      | 5 L                                    |
| EmS-Nr.                                                                    | F-E, S-D                               |
| <b>14.7 Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter</b>       |                                        |
| Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket |                                        |
| Ikke relevant                                                              |                                        |

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)</b>        |                          |
| 14.1 UN- eller ID-nummer                         | UN1133                   |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn                         | Adhesives                |
| 14.3 Transportfareklasse®                        | 3                        |
| 14.4 Emballasjegruppe                            | II                       |
| Beskrivelse                                      | UN1133, Adhesives, 3, II |
| 14.5 Miljøfarer                                  | Nei                      |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b> |                          |
| Spesielle forskrifter                            | A3                       |
| Begrenset mengde (LQ)                            | 1 L                      |
| ERG-kode                                         | 3L                       |

**Avsnitt 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER**

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.**

**Den europeiske unionen**

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

Kontroller om det er iverksatt nødvendige tiltak i henhold til direktiv 94/33/EC om beskyttelse av unge arbeidstakere.

Vær oppmerksom på direktiv 92/85/EU om vern av gravide og ammende kvinner på arbeidsplassen

**Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Regulering (EU 1907/2006)**

**SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:**

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$  (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59)

**EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begrensninger ved bruk**

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV).

**Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV**

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV)

**Meldeplikt ved eksport**

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er regulert i henhold til EU-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier over nivået som utløser en merkeplikt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Derfor er dette produktet ikke underlagt forhåndsvarsel om informert samtykke.

**Farlig stoffkategori ifølge Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

P5a - BRENNBARE VÆSKER  
P5b - BRENNBARE VÆSKER  
P5c - BRENNBARE VÆSKER

**Ozonreduserende stoffer (ODS) forskrift (EU) 1005/2009**

Ikke relevant

**Persistente organiske miljøgifter**

Ikke relevant

**FORSKRIFT (EU) 2019/1148 FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET av 20. juni 2019 om markedsføring og bruk av eksplosive forløpere**

Dette produktet er regulert av forordning (EU) 2019/1148: alle mistenkelige transaksjoner og betydelige forsvinninger og tyverier skal rapporteres til det relevante nasjonale kontaktpunktet. Produktet inneholder:

| Kjemikalienavn   | Rapportering av mistenkelige transaksjoner, forsvinninger og tyveri | Begrenset | Registration |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Aceton - 67-64-1 | Klassifisert                                                        |           |              |

**Nasjonale forskrifter**

**Danmark**

Registreringsnummer (P-no.) 534302

MAL-Code 4-1

AT-Guide C.0.1 August 2007: Limit values for substances and materials

VCLP - NO

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

Norge

Registreringsnummer (PRN-no.) 8022

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sistendret: FOR-2021-06-28-2248

Finland

HTP VALUES 2020. Concentrations known to be harmful

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for stoffer > 10 tonn/år av de respektive REACH-registrene. Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for denne blandingen

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet

**Full tekst i H-setningene som det vises til under avsnitt 3**

- H225 - Meget brannfarlig væske og damp
- H302 - Farlig ved svelging
- H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
- H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
- H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
- H400 - Meget giftig for liv i vann
- H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

- SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering
- PBT: Persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) stoffer
- vPvB: Svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) stoffer
- STOT RE: Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering
- STOT SE: Spesifikk målorgantoksisitet - enkel eksponering
- EW: Europeisk avfallskatalog
- LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
- ADR: Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
- IATA: Den internasjonale lufttransportforeningen
- ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
- IMDG: Internasjonalt, maritimt farlig gods
- RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

**Forkortelser AVSNITT 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse**

|             |                               |      |                                     |
|-------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|
| TWA         | TWA (tidsvektet gjennomsnitt) | STEL | STEL (kortvarig eksponeringsgrense) |
| AGW         | Yrkeseksponeringsgrense       | BGW  | Biologisk grenseverdi               |
| Øvre grense | Maksimalgrenseverdi           | Sk*  | Hudadvarsel                         |

| Klassifiseringsprosedyre                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | Brukt metode     |
| Akutt oral toksisitet                                            | Beregningsmetode |
| Akutt dermal toksisitet                                          | Beregningsmetode |
| Akutt innåndngsgiftighet - gass                                  | Beregningsmetode |
| Akutt innåndngsgiftighet - damp                                  | Beregningsmetode |
| Akutt innåndngsgiftighet - støv/tåke                             | Beregningsmetode |
| Hudetsing/hudirritasjon                                          | Beregningsmetode |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                                  | Beregningsmetode |
| Luftveissensibilisering                                          | Beregningsmetode |
| Hudsensibilisering                                               | Beregningsmetode |
| Mutagenisitet                                                    | Beregningsmetode |
| Kreftfremkallende                                                | Beregningsmetode |

# SIKKERHETSATABLAD

BOSTIK CONTACT 1782  
Revisjonsdato 02-Jul-2024

Revisjonsdato 15-Aug-2024  
Revisjonsnummer 3.01

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Reproduksjonstoksitet           | Beregningsmetode |
| STOT - enkel eksponering        | Beregningsmetode |
| STOT - gjentatt eksponering     | Beregningsmetode |
| Akutt giftighet i vann          | Beregningsmetode |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet | Beregningsmetode |
| Aspirasjonsfare                 | Beregningsmetode |
| Ozon                            | Beregningsmetode |

**Viktige litteraturreferanser og datakilder som er brukt til å utarbeide sikkerhetsdatabladet**

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)  
Det europeiske kjemikaliebyråets (ECHA) komité for risikovurdering (ECHA\_RAC)  
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) (ECHA\_API)  
Miljøvernetat  
Veiledende akutte eksponeringsnivåer (AEGL(s))  
Internasjonal database om ensartet kjemikalieinformasjon (IUCLID)  
Nasjonalt institutt for teknologi og evaluering (NITE)  
NIOSH (nasjonalt institutt for sikkerhet og helse på arbeidsplassen)  
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Helse- og sikkerhetspublikasjoner  
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Program for høyt produksjonsvolum av kjemiske stoffer  
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Datasett for informasjonscreening

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tilberedt av       | Product Safety & Regulatory Affairs                                  |
| Revisjonsdato      | 15-Aug-2024                                                          |
| Ettersynskommentar | Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet 6 8                        |
| Opplæringsråd      | Provide adequate information, instruction, and training for operator |
| Mer informasjon    | Ingen informasjon tilgjengelig                                       |

**Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**  
Forskrift (EC) nr. 1907/2006 med endringer av forskrift (EU) nr. 2020/878 og forskrift (EC) nr. 1272/2008

**Ansvarsfraskrivelse**  
Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**