

GV fordelerskap, universal

Roth GV fordelerskap - universal 550 x 700, 800 x 700 og 1150 x 700 mm

Roth GV fordelerskap - universal, er et vanntett gulvvarmeskap som kan brukes sammen med Roth fordelerrør til både forbruksvann og varmeinstallasjoner.

Skapet er universalt og kan brukes både som frittstående eller til innbygning i vegg. Fordelerfestet i skapet er multi justerbart og gir en lett og fleksibel montering av alle typer fordelere.

Med skapene leveres Roth Universal gumminipler som kan brukes til alle typer rør (glatte og varerør) fra dimensjon 10 til 34 mm. Niplene tilpasses enkelt ved avriving med fingrene eller ved bruk av tang, og er innvendig smurt fra fabrikk for å forenkle montering av rør. Der man ønsker å bruke varerør skal det suppleres med en plasthette for varerør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.

Skapene er produsert med et integrert "sprutgardin" som vil lede vannet til den vanntette bunnen og ut i overløpet. Gardinen er plassert så det beskytter automatikk som kan monteres øverst på den integrerte DIN skinnen. Gardinen kan demonteres under installasjon av fordeleren.

Dør og ramme er pakket separat så de er beskyttet hvis de først ønskes montert senere i byggeperioden. Det leveres med en plastpose som kan beskytte skapet under byggeperioden.

De vanntette skapene er sammen med Multipex rørsystem godkjent etter NTVVS 129 og oppfyller kravene i DS439 og BR10. Skapet oppfyller samtidig de skjerpede krav i Sverige og Finland til vannsikre gulvvarme installasjoner.

Teknisk beskrivelse

Roth GV fordelerskap universal er produsert i stål som er forbehandlet med den vennlige Oxsilan teknologi som gir en god beskyttelse mot korrosjon. Skapet er etterfølgende pulverlakkert i fargen RAL 9010.

Øvrig innvendig utstyr er utført i galvanisert stål. Sprutgardinen er laget av myk PVC.

Skapene leveres i 3 forskjellige bredder 550, 800 og 1150 mm, alle med høyde 700 mm. Brukes skapet til innbygning er innbyggingsdybden 95 mm, med dør ramme montert er det innvendige mål (dybde) 106 mm som gjør det mulig å montere både Shunt og ShuntUnit i skapene.

Til skapene leveres det med universal gumminipler 10 - 34 mm utført i EPDM, samt QuickBox overløp.

Bruksområde

- > Gulvvarmeanlegg
- > Forbruksvann
- > Radiatoranlegg



GV fordelerskap, universal

Tekniske data

Roth GV fordelerskap
550 mm, universal NRF nr. 837 02 55

Roth GV fordelerskap
800 mm, universal NRF nr. 837 02 56

Roth GV fordelerskap
1150 mm, universal NRF nr. 837 02 57

Tilbehør

Roth Plasthette 20 – 28 mm NRF nr. 511 81 97

Roth Plasthette 25 – 34 mm NRF nr. 511 81 98

Skapstørrelse/mål	B	H	D	Innbyggingsmål	Antall kurser	Antall hull	Antal nippler	Vekt
550	550 mm	700 mm	106 mm	95 mm	2 - 6	20	22	15,5 kg
800	800 mm	700 mm	106 mm	95 mm	2 - 10	30	32	20,0 kg
1150	1150 mm	700 mm	106 mm	95 mm	2 - 14	44	46	24,0 kg