

SIRKELSAG 18V C 18DBAL



Varenr: 68010913 / NOBB-nr: 53672935 / GTIN-nr.: 4966376301768

EGENSKAPER

- Kompakt, velbalansert og lett sirkelsag
- Meget høy kuttekapasitet (kuttedybde på hele 66 mm - tilsvarende sager med bladdiameter på 190 mm)
- Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading)
- Med Power-/Silent mode funksjon; Silent mode reduserer lyd og gir ca 30% lengre driftstid. Skifter automatisk til Power mode ved økt motorbelastning.
- Ergonomisk gummielagt grep
- Spindellås for enklere bladbyte
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Elektrisk motorbrems for sikrere bruk
- Fluorinebelagt (PTFE) aluminumbord for minimal friksjon mot underlaget
- Enkel justering av gjæringsvinkel
- Mulighet for forhåndsjustering av kuttedybde
- Integreert "Twin LED" som lyser opp bladet fra begge sider for å unngå forstyrrende skyggeeffekt
- Blåsefunksjon for effektiv fjerning av spon etc. Kan tilkobles sponavsug
- Batteriindikator i tre trinn som gjenværende strømforsyning
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

LEVERES MED

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og maskinkoffert (HSC4)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri / lader	BSL 1850 / UC 18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde v/90°	66 mm
Kuttedybde v/45°	45 mm
Maks gjæringsvinkel	-5° til 45°
Hastighet ubelastet	2.500, 4.100 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimensjon (L x H)	294 x 255 mm
Vekt inkl. batteri	3,2 kg

BRUKSOMRÅDE

- Kapping og skråskjæring i ulike materialer

TILLEGGSINFORMASJON

Ny børsteløs motor!

Gir opp til 30% lenger driftstid mellom hver lading og nær doubler maskinens levetid og serviceintervaller sammenliknet med konvensjonelle motorer