

# LAMIN'ART 832 - Chevron

## TEKNISK DATA

| Klassifisering                             | Norm                      | Tarkett Verdi                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produkt type                               | EN 13329                  | Laminat gulv                                                |
| Klassifisering for bruk                    | EN 13329                  | 32                                                          |
| Densitet HDF kjerne                        | EN 323                    | 900 kg/m <sup>3</sup> (± 20 kg/m <sup>3</sup> )             |
| Låssystem                                  |                           | UNIFIT®                                                     |
| Tekniske data                              |                           |                                                             |
| Format                                     |                           | Kingsize                                                    |
| Dimensjon                                  |                           | 1291 x 327 mm                                               |
| Total tykkelse                             |                           | 8 mm                                                        |
| Fasede kanter                              |                           | 0V                                                          |
| Ytelser for CE merking                     |                           |                                                             |
| Ytelseserklæring                           | EN 14041                  | 0132-0078-DoP-2019-06                                       |
| Brannklassifisering                        | EN 14041                  | Cfl-s1                                                      |
| Sklihemmende egenskaper                    | EN 14041                  | DS                                                          |
| Elektrostatisk oppladning                  | EN 14041                  | < 2 kV                                                      |
| Varmeledningsevne (m <sup>2</sup> K/W)     | EN 14041                  | ≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W                                   |
| Innhold av Pentachlorophenol               | EN 14041                  | < 5 ppm                                                     |
| Formaldehyd emisjon                        | EN 14041                  | E1                                                          |
| Tekniske egenskaper                        |                           |                                                             |
| Slitasjeklasse                             | EN 13329, annex E         | AC4 (IP ≥ 4000)                                             |
| Slagfasthet                                | EN 13329, annex H         | Stor ball: ≥ 750 mm      Liten ball: ≥ 12 N                 |
| Flekkbestandighet                          | EN 438                    | Gruppe 1 + 2: nivå 5      Gruppe 3: nivå 4                  |
| Effekt av møbelben                         | EN 424                    | Ingen synlig skade etter test med bentype 0                 |
| Trinsehjul                                 | EN 425 (Type W)           | Ingen skade                                                 |
| Tykkelse svelling                          | ISO 24336                 | ≤ 18 %                                                      |
| Toleranseklasse toppsjikt                  | EN 13329                  | Lengde ± 0,5 mm      Bredde ± 0,1 mm      Tykkelse ± 0,5 mm |
| Lysektehet                                 | EN 13329                  | Grå skala ≥ nivå 4 (EN:20105-A02)                           |
| Statisk inntrykk                           | EN ISO 24343-1            | < 0,05                                                      |
| Styrke laminat/kjerne                      | EN 13329, annex D         | ≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>                                    |
| Varmeledningsevne                          | EN 12667                  | 0,07 m <sup>2</sup> K/W                                     |
| Bærekraft og Miljø                         |                           |                                                             |
| PEFC sertifisert                           |                           | Ja                                                          |
| French VOC vurdering                       |                           | A+                                                          |
| Emisjonsklassifisering for byggematerialer |                           | M1                                                          |
| Tilfredsstiller Carb 2                     |                           | Ja                                                          |
| Logistikk informasjon                      |                           |                                                             |
| 6 bord/eske                                | 2,53 m <sup>2</sup> /eske | 7,48 kg/m <sup>2</sup>                                      |
|                                            |                           | 40 esker/pall                                               |
|                                            |                           | 101,32 m <sup>2</sup> /pall                                 |

Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (06/2019)



Informasjon om garanti kan lastes ned fra [residential.tarkett.com](http://residential.tarkett.com) eller [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)