

Ytelseserklæring

Declaration of Performance - DOP. Nr. 4500142

1. Byggevarer-identifikasjon:	Robust Innfesting Rask
2. Byggevarer-type:	Hurtigherdende innfestingsmasse til spesialoppgaver.
3. Byggevarerens tilsiktede anvendelse:	Benyttes til montering av gjenstander i mur, fjell og betong samt utbedring av skader, hull og tetting rundt gjennomføringer på gulv. Brukes både inne og ute.
4. Produsentens navn og adresse:	Steinhardt AS. Pir 2 nr 10 7010 Trondheim, Norway. kontakt@steinhardt.no www.steinhardt.no
5. Navn og adresse på den bemyndigede representant:	Ikke relevant
6. Systemene for vurdering og kontroll av konstantiteten av byggeproduksytelse (AVCP):	AVCP - System 2+
7. Tilknyttet organs oppgaver er:	Dancert notifikasjonsnr 1073. Har utført: Initial inspeksjon av FPC, løpende overvåking av FPC etter system etter AVCP-system 2+ og utstedt EC sertifikat: 1073-CPR-171-01

8. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse DS/EN1504-3	Harmoniserte teknisk spesifisering
Trykkstyrke	>45 Mpa	DS/EN 12191
Kloridion innhold	≤0,05%	DS/EN 1015-17
Vedheftingsstyrke	≥ 2,0 MPa	DS/EN 1542
Motstand mot karbonatisering	$d_k \geq$ referansebetong (MC(0,45))	DS/EN 13295
Elastisitetsmodul	≥ 20 GPa	DS/EN 13412
Termisk kompatibilitet (frost)	≥ 20 MPa	DS/EN 13687-1
Kappilær absorpsjon	≤0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	DS/EN 13057
Farlige stoffer	Overensstemmelse med avsnitt 5.4	
Brannmotstandsevne	Klasse A1	

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Ansvarlig:
Stian Schevig (Sign):



Revisjonsdato 15.06.2022

Leverandør - Produsent **Steinhardt™ AS**
Org. nr. 915496059 mva.
kontakt@steinhardt.no
www.steinhardt.no
