


## Geberit Mapress EI-Forsinket Stål albue 90° med utvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Utvendig ei-forsinket
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
20501	1082226	10	12 mm	3/8 "	90 °	4.2 cm	3.4 cm	2.5 cm
20502	1082229	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	4.9 cm	3.7 cm	2.9 cm
20503	1082233	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	4.9 cm	4 cm	2.9 cm
20505	1082236	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.3 cm	4.7 cm	3.3 cm
20507	1082239	20	22 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	5.4 cm	4 cm
20508	1082243	25	28 mm	1 "	90 °	7.2 cm	6.6 cm	4.9 cm
23509	1082246	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	6.8 cm	9.8 cm	4.2 cm
23510	1082249	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8 cm	11.3 cm	5 cm
23511	1082253	50	54 mm	2 "	90 °	10 cm	13.8 cm	6.5 cm