

Geberit AS

Geberit Acanto pakkeløsning, veggengt toalett med sete

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit Acanto veggskål, Rimfree® er en veggskål uten skyllekant og med skjult innfesting. Leveres med sete i hvit hardplast med SC/QR hengsler.

Boltavstand 18 cm

Geberit varenummer: 500.60601.2, NRF 6123195

Dimensjon: Veggengt toalett: B=35 cm, D=51 cm

Farge: Porselen, hvit

Overflatebehandling: Standard smussavvisende glasur, hvit blank

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen Fjern kalkrester med en mild eddikblanding Skyll overflaten godt med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2 Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel. Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatavleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger. Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

Geberit AS

Geberit Acanto pakkeløsning, vegghengt toalett med sete**Bruk av toalettseter:**

Hvis toalettsetet er utstyrt med senkeautomatikk må du ikke trykke toalettsetet ned med hånden. Dette skader demperne. Ikke vipp toalettsetet opp over den maksimale åpningsvinkelen. Ikke stå på toalettlokket. Ikke bruk toalettlokket til å legge fra deg gjenstander.

Informasjon om stell av toalettseter:

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler. Bruk flytende milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig. Bruk en myk, lofri klut. Ikke bruk klorholdige, syreholdende eller etsende rengjøringsmidler. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring. Ikke bruk skurende eller slipende rengjøringsmidler. Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Toalett som renner må repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. Forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

Geberit Acanto pakkeløsning, vegghengt toalett med sete

