Produktgruppe: # El-pose T75-300-600

Leverandør:
Isoterm AS, Flyplassvegen 16, 2630 Ringebu, Norge
Tlf.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01
www.isoterm.no isoterm@isoterm.no

Anvendelse: Til bruk for kobling av ohmsk varmekabel T75, T300 og T600.

Tekniske data: Brukes for Endekobling, Rettskjøtkobling eller T-skjøtkobling*.
(*spesial montasje. Ta kontakt med Isoterm.)

NRF nr.	El-pose for
240 44 39	Rettskjøt
240 44 38	Endekobling
240 44 41	T-skjøtkobling (T-avgrening)

Komponenter:

Isolerte klemhylser
Krympestrømper
Mastikk
Skilt (Brukerveiledning)

Transport: Leveres i poser. Unngå at produktet blir vått eller skadet på annet vis.

Lossing: Ved mottakelsen av posene sjekkes det mot ytre skader. Fullstendighetene av leveransen kontrolleres og registreres omgående. Evt. mangler skal noteres på fraktdokumentene.

Lagring: Oppbevares i original emballasje i tørre omgivelser og unna direkte sollys og varme inntil bruk.
Planlegges det en langvarig lagring, må det gjennomføres beskyttelsestiltak mot alle værforhold.
Maks. lagertemperatur <50 °C.

Montering: Produktet skal forlegges og monteres iht. anvist montasjeforutsetninger og montasjeinstruksjon.
Krymping skal utføres av kyndig personell som har nødvendig erfaring på dette området.

Drift: Ingen spesiell driftsinstruksjon.

Vedlikehold: Produktet i seg selv krever intet spesielt vedlikehold. Ved skade på krympet produkt skal den tettes mot vanninntrenging.

Gjenvinning: Produktet kan brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.
Isoterm håndterer kun eget avfall.

Spill og avfall: Spill og avfall fra produktet kan brennes i fullrenset forbrenningsovn eller håndteres som restavfall.