

DATABLAD

- KUBBE[®] mur -

TEKNISKE DATA

Navn	Farge	LxBxH (mm)	Antall pr.m ²	Vekt pr. stk. kg
Kubbe Normal. Langs – Tvers	Gråmix - Okermix	274x205x137	35,6 – 26,5	17,5
Halve Langs. -kant-	Gråmix – Okermix	137x205x137	-	9,15
Halve Tvers. -mini-	Gråmix – Okermix	274x102,5x137	-	9,0
Kurvestein.	Gråmix – Okermix	274x205x102,5x137	-	13
Kubbe m/knast.	Gråmix	274x205x137	35,6	18,3
Kubbe Normal. Med hull.	Gråmix - Okermix	274x205x137 D= 101 mm	35,6 – 26,5	16
Kubbe mur XL	Grå og Svart	390x190x138	18,6	23,5
Kubbe mur XL	Flammet	390x190x138	18,6	23,5

PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDER.

KUBBE[®] mur og KUBBE[®] mur XL er en mur med mange bruksområder. Den kan f.eks. brukes til støttemur, kantstein, trapp eller blomsterkasse. Det spesielle med KUBBE[®] mur er at alle sider på steinen er like fine. Ved kort enden ut kan KUBBE[®] mur tørrstables ca 1 meter med 10% helning. Kubbemur leveres også med hull for lys.

KUBBE[®] mur med knast er beregnet for høyere støttemurer. Not og penn låser steinene og hindrer forskyvning.

KUBBE[®] mur Kurve gir mulighet for stor fleksibilitet. Med denne kan du lage sirkler og fine kurver.

KUBBE[®] mur med hull for lys.

Det er kjerneboret hull med d= 101 mm. Som gir deg anledning til montere dekorativt belysning i muren din.

ANNEN INFORMASJON

Variasjon i fargeintensitet kan forekomme mellom forskjellige produksjonsserier. Kalkutslag kan forekomme, men er uten betydning for holdbarhet og kvalitet.

DATABLAD

- KUBBE[®] mur -

TRANSPORT OG LAGRING.

KUBBE[®] muren er lagret på palle, pakket i plast for transportering. Alle pallene er merket, se merking/ prisliste for vekt pr. pall.

AVFALLSBEHANDLING.

En emballert palle inneholder: betong, plast og trevirke. Alt kan gjenvinnes.

HMS – VERNETILTAK.

Det er ikke påkrevd særlige sikkerhets eller vernetiltak.

Multiblokk as ønsker allikevel å gjøre oppmerksom på Norcem ved FoU avdeling, sin rapport nr 9D4/R06005. Som påpeker at våte produkter under visse omstendigheter, kan oppnå en meget høy PH. Som kan resultere i etseskade på hud. Multiblokk as henstiller til bruk av personlig verneutstyr som forhindrer fuktgjennomgang ved kontakt med fuktige betongprodukter.

ANSVARLIG FIRMA.

Produsent: Multiblokk as
Organisasjonsnr: NO 952318225 MVA
Adresse: Vagleskogveien 10
Postnr. Sted: 4322 Sandnes
Telefon: 51 60 99 80
Faks: 51 60 99 99
E-post: Firmapost@multiblokk.no
Internettadresse: www.multiblokk.no