

Nordpeis AS	Varme	1550
Nordpeis Brannmurselementer		

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Brannmurselementer i spesialbetong med luftespalte og innebygget/forseglet isolasjonsmatte.
- Tykkelse 30/60mm med 10/15mm luftespalte
- Elementene leveres i to størrelser tilpasset ovner og peiser

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- **Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

-Brannmurselementene kan males med vannbasert maling og rengjøres med en fuktig klut.

- **Ettersyn/kontroll:**

-Kontroller at brannmuren er monter iht monteringsanvisningen. Kontroller jevnlig at den ikke er skadet.

- **Vedlikeholdsinstruks og –intervall:**

-Ingen rutiner

Nordpeis AS	Varme	1550
Nordpeis Brannmurselementer		

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

- Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon
- Utslipp gjennom: Ikke angitt
- Utslipp til: Ikke angitt
- Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

- Luftsirkulasjonen bak brannmuren er en forutsetning for å hindre overoppheting av veggen bak. Luftespalten bak brannmuren må ikke under noen omstendighet tildekkes.

5. HENVISNINGER

- Håndbok i skorsteiner og ildsteder, montering , bruk og vedlikehold av Gunnar Staale Sande.
- **FOR 2009-08-03 nr. 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)**

6. BEHANDLINGS MÅTE FOR AVFALL

**Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*

- Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg
- Avfallshåndtering: Deponering
- Avfallstype: Betong (Kode for avfallsbehandling 17 01 01)

Antatt levetid/brukstid >10 år

Nordpeis AS	Varme	1550
Nordpeis Brannmurselementer		

7. TEKNISK SERVICE

- **Produsent/ importør** Nordpeis AS
- **Organisasjonsnr.** NO 957 329 330 MVA
- **Postadresse** Gjellebekkstubben 11
- **Postnr. og poststed** 3420 Lierskogen
- **Telefon** (+47) 32 24 47 00
- **E-post** post@nordpeis.no
- **Internettadresse** www.nordpeis.no