

PRESTANDADECLARATION No 1.6.1.7



1. Produkter: *Södra Wood – Massiv interiör panel av barr- och lövträ*

Paneler för vägg och tak, med eller utan ytbehandling. För installation och användning inomhus. Följande träslag och dimensioner gäller:

Al	12 mm, densitet 530 kg/m ³
Ask	12 mm, densitet 700 kg/m ³
Asp	12 mm, densitet 490 kg/m ³
Björk	12 mm, densitet 660 kg/m ³
Lärk	9, 12, 21 mm, densitet 600 kg/m ³
Ek	12 mm, densitet 710 kg/m ³
Furu	8,5, 9, 12, 12,5, 13, 14, 15, 16 mm, densitet 520 kg/m ³
Gran	8,5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm, densitet 460 kg/m ³
Lönn	12 mm, densitet 640 kg/m ³
Poppel	12 mm, densitet 440 kg/m ³
Rönn	12 mm, densitet 600 kg/m ³
Bok	12 mm, densitet 710 kg/m ³
Lind	12 mm, densitet 540 kg/m ³
Körnbär	12 mm, densitet 600 kg/m ³
Alm	12 mm, densitet 650 kg/m ³

2. Tillverkare:

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Södra Wood

Box 39

SE-372 21 Ronneby

Fabriker: Umeå, Grimslov, Kallinge, Ronneby, Våxtorp, Sunds

3. System för bedömning och fortlöpande kontroll av produkternas prestanda: 3

4. Harmoniserad standard: EN 14915:2006 "Solid wood panelling and cladding – Characteristics, evaluation of conformity and marking".


5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Test standard	Prestanda	Rapport ref.
Reaktion vid brandpåverkan	EN 13501-1	D-s2, d0 t ≤ 9 mm: D-s2, d2	EN 14915:2006, Tabell 1.
Formaldehydavgivning		F1	
Ånggenomsläpplighet		NPD	
Ljudabsorption	EN 14915	0,10/0,30	
Termisk konduktivitet	EN 12524	Al: 0,14 W/m K Ask: 0,17 W / m K Asp: 0,13W/m K Björk: 0,16 W/m K Lärk: 0,15 W / m K Ek: 0,17 W/m K Furu: 0,13 W / m K Gran: 0,12 W/m K Lönn: 0,16 W/m K Poppel: 0,12 W/m K Rönn: 0,15 W / m K Beech: 0,18 W / m K Lime: 0,14 W / m K Körsbär: 0,15 W / m K Alm: 0,17 W / m K	
Biologisk hållbarhet	EN 350-2	Al: Klass 5 Ask: Klass 5 Asp: Klass 5 Björk: Klass 5 Lärk: Klass 3 Ek: Klass 2 Furu: Klass 4 Gran: Klass 4 Lönn: Klass 5 Poppel: Klass 5 Bok: Klass 5 Lind: Klass 5 Alm: Klass 4	Klasser erhållna från standard.

Prestandan för de produkter som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 5.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 2.

Undertecknat för tillverkaren av:

Ronngby, 2014-11-21


Dan Forslund, Produktionsdirektör