

**PRODUSENT**Lonevåg Beslagfabrikk A/S [www.lobas.no](http://www.lobas.no)**REFERANSER**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Typegodkjenning       | Typegodkjent av Arbeidstilsynet                 |
| Typegodkjenningssnr   | Se Lobas Produktkatalog for den aktuelle modell |
| Monteringsbeskrivelse | Lobas produktkatalog for den aktuelle modell    |
| Valg av modell        | Lobas produktkatalog                            |
| Valg av farge         | Lobas fargekart                                 |

**MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING**

|                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vange, trinn og festebeslag                   | ST 22 – ST 37. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 µm |
| Festeskiner under taktekking                  | ST 22 – ST37. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup>                               |
| Skruer over taktekking og for feste i takåser | Rustfri                                                                                   |
| Skruer for innfeste under taktekking          | El.forzinket                                                                              |
| Tetningsskiver                                | Neoprengummi                                                                              |

**PRODUKSJON OG MILJØ**

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

**ARBEIDSMILJØ**

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

**BRANNFARE**

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

**VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN**

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekka tak.  
 Produktet tåler vaske- og soppmidler.

**MONTERING**

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

**BRUK**

Produktet er bare beregnet for en person med utstyr (maks 150 kg). Produktet kan brukes som ankerpunkt for sikringsline.

**GJENVINNING OG GJENBRUK**

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

**EMBALLASJE**

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

| Emballasje  | Material | Gjenvinning | Gjenbruk |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Trepaller   | Tre      | X           | X        |
| Kartong     | Papir    | X           |          |
| Krympefilm  | PE       | X           |          |
| Strekkefilm | PE       | X           |          |
| Plastposer  | PE       | X           |          |
| Stålband    | Stål     | X           |          |

**TRANSPORT**

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.  
 Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.