

# Rennekrok med fjær

## Beskrivelse :

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket. Rennekrokene produseres i 5,0 mm varmvalset stål. Rennekrokene er overflatebehandlet med polyester pulverlakk.

## Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

## Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

## Tilbehør :

Vinkelreg Beslag RJ-VR 45 Sort

## Godkjenninger og garanti



## Montering :

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Takrenne Stål 125mm 4m Silver



# Rennekrok med fjær <sup>562168</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Glans	40	-
RAL-kode	9006	-
Diameter	125	mm
Materiale	Galvanisert stål	-
Farge	Silver	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

