

# M12 CH-202C | M12 FUEL™ SDS Plus borhammer

Article: 4933441997



- Lave vibrasjoner på kun 4.4 m/s<sup>2</sup> Kan brukes i 8 timer på en dag.
- Markedets første kompakte 12V borhammer med 1.1 J (EPTA), 0 - 6 575 slag/min og 0 - 900 o/min.
- Fleksibelt batterisystem - maskinene fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier.
- Klarer over 60 stk 50 mm x 6 mm hull pr opplading.
- POWERSTATE™ børsteløs motor utviklet av Milwaukee for opp til 3x lenger levetid og opp til 2x mer kraft.
- REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk.
- REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid.

|                                                                   | M12 CH-202C |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lydtrykk (dB(A))                                                  | 84.5        |
| Lydtrykk feilmargin (dB(A))                                       | 3           |
| Lydstyrke nivå (dB(A))                                            | 95.5        |
| Lydstyrke feilmargin (dB(A))                                      | 3           |
| Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5         |
| Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)                                | 0 - 900     |
| Spenning (V)                                                      | 12          |
| Batterikapasitet (Ah)                                             | 2.0         |
| Batteritype                                                       | Li-ion      |
| Optimised drilling capacity in concrete [mm]                      | ø 5.5 - 12  |
| Leveres i                                                         | Koffert     |
| Medfølgende lader                                                 | 40 min      |
| Antall medfølgende batterier                                      | 2           |
| Vibrasjonsnivå ved boring (m/s <sup>2</sup> )                     | 4.4         |
| Artikkelnummer                                                    | 4933441997  |
| Vekt med batteri (kg)                                             | 1.7         |
| Maks. borkapasitet i stål (mm)                                    | 10          |
| Maks. borkapasitet i tre (mm)                                     | 13          |
| Maks. borkapasitet i betong (mm)                                  | 13          |
| Slagtaill, fullt belastet (slag/min)                              | 0 - 6575    |
| Slagenergi (EPTA) (J)                                             | 1.1         |