

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold dokumentasjon

Hey'di Slukrist

Innledning

Generell info	Hey'di Slukrist
Firma	Hey'di AS

Hoveddata

Bruksområde	Rist med ramme av stål. Benyttes til avløp i våtrom. Før montering skal slukristene lagres innendørs ved romtemperatur. Ristene er emballert med beskyttende plastfilm som skal fjernes før montering.
-------------	--

Materiale

AISI 430 BA/ ASTM A240/480

Innemiljø/Emisjon

Påvirker ikke miljøet ved forskriftsmessig bruk og lagring.
Avhendes som metallisk rustfritt avfall.
Emisjonsfaktor: Ikke angitt.

Driftsinstruks

Vedlikehold	Renhold: Vedlikeholdes ved rengjøring mildt såpevann, skylling og tørking av klut. Unngå slipende vaskeprodukter da de kan lage riper i metallet. Det må ikke benyttes syreholdige midler.
Vedlikeholdsintervall	Kan rengjøres daglig.
Reparasjon/skade	Skadde rister må skiftes ut.

Avfallshåndtering

Avfalls- og sorteringskategori: Metallisk galvanisk stål.
Avfall leveres sortert til godkjent mottaker for metallisk avfall.