

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-1080-3-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F EXT-INT CC (Klasse 20HM)
EN 15651-3: XS1
EN 15651-4: PW EXT-INT CC (klasse 20HM)
2. Byggevareridentifikation:
Sørbø Flexifug
Batchnummer: Se produktemballage
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F EXT-INT CC (klasse 20HM)
Fugemasse til anvendelse ved sanitære installationer
Type XS 1
Fugemasse til anvendelse ved fodgænger arealer
Type PW EXT-INT CC (klasse 20HM)
4. Producentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 3 + 3
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevar, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Det notificerede organ Fundacion Tecnalia Research & Innovation (1292)
har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevar, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant



9. Deklareret ydeevne:

Prøveforberedelse: Metode B

Substrat: anodiseret aluminium (no primer), Mørtel type M1 (no primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012 EN15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Testet	
Vand og luft egenskaber		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsækning i vand	NF	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning	NF	
e) Trækegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C	NF	
f) Trækegenskaber (sekant modulus)	≥ 0,4 MPa	
g) Trækegenskaber (sekant modulus; - 30°C)	NPD	
h) Vedhæftning efter vedvarende belastning efter 28 dage nedsunket i vand	NF	
i) Vedhæftning efter vedvarende belastning efter 28 dage nedsunket i saltvand	NF	
j) Rivemodstandsdygtighed	NF	
k) Mikrobiel vækst	0	
l) Durabilitet	Bestået	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 03-09-2024



 Robert Pedersen
 Dev. Engineer & HSE-assistant
