

Servantkran i matt sort. Hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden og temperatur. Funksjonen oppheves enkelt ved trykke på knappen. Sikker i bruk og vannbesparende. Høyde: 15,1 cm. Oras 3S-Installasjon for enkel, sikker og rask montering. F = fleksible slanger.



- Servant
- Ettgreps
- Benkemontert
- Matt svart
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrephendel, Hendel med øko-funksjon, Varmt/kaldt symbol
- Kjedefeste uten kjede
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	<b>0.11 l/s</b>
Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.18 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>110 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	<b>DN 15</b>
Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>107 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUF129-20000935-TH1</b>
----------------	----------------------------



