Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevne kombimaskiner

GSB 18V-110 C



Koble deg til din batteridrevne kombimaskin

De viktigste dataene

Batterispenning	18 V
Bor-Ø, mur, maks.	16 mm
Skrue-Ø, maks.	12 mm

Bestillingsnummer 0 601 9G0 309

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Dreiemoment (mykt/hardt/maks.)	47/85/110 Nm
Tomgangsturtall i (1. gir/2. gir)	0 – 480 / 0 – 2.100 o/min
Maks. slagtall	31 500 slag/min
Chuckspennvidde, min. / maks.	1,5 / 13 mm
Batterispenning	18 V
Dreiemomenttrinn	25+1

Bordiameter

Bor-Ø, tre, maks.	82 mm
Bor-Ø, stål, maks.	13 mm
Bor-Ø, mur, maks.	16 mm

Skruediameter

Skrue-Ø, maks.	12 mm

Informasjon om støy/vibrasjon

Boring i metall

Svingningsemisjonsverdi ah	2,5 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Slagboring i mur

Svingningsemisjonsverdi ah	12,5 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Skruing

Svingningsemisjonsverdi ah	2,5 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Fordeler:

- Kraftig: Maksimalt dreiemoment på 110 Nm og børsteløs motor for rask fremdrift i arbeidet
- Robust: Chuck i bare metall til de tøffeste bruksområdene på byggeplassen
- KickBack Control og ekstrahåndtak som reduserer faren for plutselig reaksjon på rotasjonsmoment ved blokkering

