

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

---

## Oljet forskaling bjørk C/P – Produktgruppe 2510

---

**1 Leverandør**

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [teknisk@fritzoengros.no](mailto:teknisk@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)**2 Produktnavn**

Oljet forskaling bjørk C/P

**3 Produktbeskrivelse**

Forskalingskryssfiner av bjørk i format 750x1500mm belagt med mineralbasert olje på begge sider. Platene er limt med WBP lim.

**4 Egenskaper**

Platene egner seg best utendørs og spesielt til forskalingsformål. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg noe. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg, noe som kan ta 1-2 uker.

**5 Drift og vedlikehold**

Platene er oljebehandlet, men platene må oljes før bruk. Ved utendørsbruk må platene vedlikeholdes med en intervall som gjør at kanter, overflater, hull og kuttflater ikke blir utsatt for fuktighet. Spesielt viktig å behandle kanter, hull og kuttflater med maling eller lim. Ved gjentatt bruk må platene etterbehandles med forskalings olje for å ivareta egenskapene og levetiden på platene.

Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg.

**6 HMS**

Kun personlig verneutstyr skal benyttes.

**7 Miljøpåvirkning**

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

**8 Avfallshåndtering**

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

**9 Emballasje**

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

**10 Transport**

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.