

Icopal Rørmansjett med butyl

Produktbeskrivelse

Icopal Rørmansjett med butyl har en krave av gummi og en flens av plastbelagt aluminium belagt med butylgummi. Gummikraven er fleksibel og kan benyttes opp til 45 ° takvinkel.

Leveres for følgende rørdimensjoner:

100-130 mm

150-165 mm

Icopal Rørmansjett med butyl har tilfredsstillende heft mot Icopal Brettex. Ved bruk av Icopal Klemlist fungerer butylmassen på Icopal Rørmansjett som en pakning slik at mansjetten kan brukes på alle Icopal sine undertak og vindsperrer når det brukes Icopal Klemlist. Gummikraven tåler temperaturer opp til 130 °C.

Bruksområde og -betingelser

Icopal Rørmansjett med butyl benyttes til tetting av rørgjennomføringer i undertak og vindsperrer brukt i tak. Mansjetten kan også benyttes til vindsperre på vegg.

Dersom undertaket eller vindsperren ikke ligger mot et fast underlag som f.eks. en taktro av tre, skal det kubbes under der mansjetten benyttes. Icopal Klemlist sikrer at mansjetten blir liggende tett ned til underlaget.

Underlaget skal være tørt og rent for støv, skitt og fett.



Produktet er en del av SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342 Icopal Tettesystem.