

PRESTANDEKLARATION Nr 30/SZ/16

1. Produkttypens unika identifikationskod: **FIXPLUG 8**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Fästelement för infästning av isoleringsskivor**
3. Tillverkare: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Tillverkarens representant: **ej tillämplig**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **system 2+**
6. Europeiskt bedömningsdokument: **ETAG 014 / 02.2011**
Europeisk teknisk bedömning: **ETA-15/0373 / 30.09.2016**
Tekniskt bedömningsorgan: **Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt**
Anmält/anmälda organ: **1488**
7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda										
Karaktäristisk dragmotstånd	typen av väggen	Betong C12/15	Betong C16/20 - C50/60	Murtegel IMZ	Kalksand-Murtegel KS	Kalksand-hålsten KSL	Håltegel HLZ	Lightweight concrete hollow blocks HBL	Lätt betong LAC	Autoklaverad betong AAC2	Autoklaverad betong AAC7
	Nrk[kN]	0,6	0,9	0,9	0,9	0,6	0,4	0,75	0,6	0,5	0,75
Kantavstånd och avstånd	Min. tillåtet avstånd = 100mm Min. tillåtet kantavstånd = 100mm										
Förflyttning	N[kN]/δ[mm]	0,2/0,45	0,3/0,63	0,3/0,73	0,3/0,74	0,2/0,66	0,13/0,84	0,25/0,81	0,2/0,88	0,17/0,42	0,25/0,76
Plåtstyvhet	[kN/mm]	0,6									
Punkt värmegenomgångskoefficient	[W/K]	0,000									

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: **ej tillämplig**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:


Kuźnica Kiedrzyńska
20.08.2016

[ort]

[dag för utfärdande]

DORADCA TECHNICZNY

mgr inż. Adam Szczepanowski
- 333 -



[namn]

[underskrift]