

Akrylfug

Akryl FLEX 15% Premium



Bruksområde

- tørre, frostfrie miljøer
- listverk, sokler og panel
- rundt dører og vinduer
- egnet som akustikkfugemasse
- god elastisitet
- fugebredde max 15 mm
- 15% bevegessevne

Beskrivelse

Akrylbasert elastisk fugemasse for yrkesmessig fuging av sprekker og sammenføyninger innendørs, opp til 15 mm bredde. Perfekt til listverk, sokler, panel, rundt dører/vinduer og

som akustikkfugemasse der lydkrav foreligger. Tåler kortvarig lagring i kuldegrader ned til -10°C. Lettflytende og vannløselig før herding. Rengjør søl med vann eller ESSVE Rengjøringsduk/spray. Arbeidstemperatur +5°C til +40°C Lagres stående i romtemperatur max +25°C

- sprekker ikke, gulner ikke
- finnes i ulike farger
- overmalbar

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på essve.no

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Fargekode	Volum	Ant./forp	Art. type
119005	49385556	Bomull	NCS S 0502-Y	300 ml	12	L
119107	49385560	Bomull	NCS S 0502-Y	600 ml	12	L
119007	49386744	Lys grå	NCS 500-N	300 ml	12	L
119109	49386778	Lys grå	NCS 1500-N	600 ml	12	L
119009	49386782	Grå	NCS 3000-N	300 ml	12	L
119111	49386820	Grå	NCS 3000-N	600 ml	12	L
119011	49386846	Svart	NCS 9000-N	300 ml	12	L

