

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8–108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6–100 Ø ½–4", Ø 10–115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–100
Plastrør SDR 11	
Vægttykkelse s ≤ 10 mm	Ø 10–110 mm Ø ½–4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10–110 mm
REMS Cento RF sæt	
Svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124)	Ø 40–110 mm

REMS Cento – overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet

Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet

Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat

Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, kun 16,8 kg. Stabil, vridfri støbgedskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring (**patent EP 1 782 904**). Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstille-bevægelsen er begrænset. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10–54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejds højde. Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22–115 mm. Løberuller i rustfrit stålør som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8–22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne. REMS Cento RF med 4 stabile kugleleje-ruller af polyamid, så beskadigelse af røroverfladerne undgås, friktions-reduceret rotation af de svejsede afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40–110 mm; rørføringer Ø 75 og 110 mm forhindrer, at røret bliver ovalt.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. rustfrit stålør Ø 54 mm på kun 4 s. Ideelt omdrejningstal 115 min⁻¹ for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæreeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28–108 E til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10–54 E til rør Ø 10–54 mm, Ø ½–2½", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento (side 95).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.

Patent EP 1 782 904



Tested by electrosuisse >>>

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Cento Basic. Rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8–115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. Til stålør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, støbejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min⁻¹. Løberuller af hærdet præcisionsstålør til rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Art.-nr.
845001R220

Andre netspændinger på forespørgsel.



Leveringen omfatter

REMS Cento RF sæt. Rørskæremaskine specielt til hurtig, retvinklet overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40–110 mm. Som art.nr. 845001, dog med løberuller af polyamid og rørføringer Ø 75 og 110 mm. Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Med skærehjul RF. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Art.-nr.
845003R220

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet (til drivmaskiner fra produktion 2014).	845218R
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R
REMS skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R
REMS skærehjul St til stålør, støbejernsrør (SML)	845052R
REMS skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R
REMS skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R
REMS skærehjul RF til overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) med REMS Cento RF.	845054R
Rørstøtte 1 , kan justeres i højden, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R
Løberulle, pakke à 4 stk. , i hærdet præcisionsstålør	845118R
Løberulle INOX, pakke à 4 stk. , i rustfrit stålør	845110RINOX
Løberulle polyamid, pakke à 4 stk.	845131RPA
Markeringsanordning til markering af indstigningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V.	845530R
REMS REG 10–54 E. Ud-/indvendig rørfgrater, se side 95.	
REMS REG 28–108. Indvendig rørfgrater til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V (med REMS skærehjul art.-nr. 845050 eller 845053).	113840R
Understel	849315R
Understel, kørbart	849310R
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 101	
REMS Herkules , materialestøtter, se side 102	

