

YTELSESERKLÆRING

Tilsiktet bruksområde:

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

Produsent:

Kesko Corporation
PO Box 1, Helsinki
FI-00016 Kesko
Finland

Vurderingssystem:

System 3+

Teknisk kontrollorgan:

1015

Angitte ytelser:

Diameter		4,2mm	5,0mm		Harmonisert tekniskspesifikasjon
Flytemoment (Nmm)		1946,6	3839,9		EN 14592:2008+A1:2012
Strekkfasthet (kN)		3,7	4,8		EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekking av skruehode (N/mm ²)		22,99	22,49		EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²) (Vinkelrett med fiberretningen)		15,22	15,55		EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²) (Parallelt med fiberretningen)		11,47	12,37		EN 14592:2008+A1:2012
Vridningsfasthet (Nm)		min 1,5	min 1,3		EN 14592:2008+A1:2012
Varighet	Klasse 3 ihht EN 1995-1-1				EN 14592:2008+A1:2012

YTELSESERKLÆRING

Varetypens unike identifikasjonskode:				Alle mål i mm				
NOBB	Varetekst	GTIN	Art.nr.	Diameter	Kjernediameter	Diameter hode	Lengde	Gjenger
57161746	TERRASSESKRUE 4,2X55 A2 A200 T20	6405422998470	501082976	3,95-4,2	2,5-2,7	7,0-7,5	53,8-56,2	24,0-27,0
60019234	TERRASSESKRUE 4,2X55 A2 A1000 T20	6438313559351	502126374	3,95-4,2	2,5-2,7	7,0-7,5	53,8-56,2	24,0-27,0
60679794	TERRASSESKRUE 5X70 A2 A100 T25	6405422998333	501083000	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	68,5-70,0	33,0-36,0
60019229	TERRASSESKRUE 5X90 A2 A100 T25	6405422998432	501082979	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	88,25-90,0	39,0-42,0

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Sted: Steinkjer
Dato: 15.09.2025
Navn: Tommy Aasheim
Stillingstittel: Kategorisjef
Underskrift:

