

Scanflex AS

Trapper og tilbehør

1526

Loftstrapp brannklasse B30, Pocket

NOBB modulnr. 22434518

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Brannklasse B-30.

Isolert luke med 50 mm ubrennbar mineralull
Espagnolettlås sikrer god kvalitet.

Påmontert lister av cellegummi og espagnolettlås er loftstrappen tett mot kaldt loft.

U-verdi = 1,0 – 1,2 W/m²K.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

For loftstrapper i brannskille, kontroller at dette ikke blir ødelagt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

Scanflex AS

Trapper og tilbehør

1526

Loftstrapp brannklasse B30, Pocket

NOBB modulnr. 22434518

3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

Anbefalt utbakingstid	Ingen informasjon.
Utslipp gjennom	Ikke angitt.
Utslipp til	Ikke angitt.
Emisjonsfaktor	Ikke angitt.
Utførte målinger	Ingen informasjon.

4. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for loftstrapp brannklasse B30.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Loftstrapp brannklasse B30 deponeres på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid: > 10 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Scanflex AS
Organisasjonsnr.	NO 940 410 614 MVA
Postadresse	Postboks 155
Postnr. og poststed	4795 Birkeland
Telefon	37 28 00 00
E-post	pocket@scanflex.no
Internettadresse	www.pocket.no