

PROFILBAND



1. Produkttyp
Profilband FBP
Joma-DoP-032-13/SE
Montageband och profilband
2. Produktens typidentifiering
Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
3. Avsedd användning
Används vid upphängning av rör, kabel stegar, undertak och ventilationstrummor
4. Tillverkare
Joma AB
Målskog
335 91 Gnosjö
Sverige
5. System för bedömning av prestandakontroll
System 2+
6. Europeisk Teknisk Bedömning
EN 14545:2008
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anmält organ Nr. 0402
7. Angiven prestanda
Längd: Rullar om 5000, 10 000, 20 000 och 25 000 mm
Bredd: 12-26 mm
Tjocklek: 0,7 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,25 mm

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristisk bärförmåga	Beräknas enligt	EN 1995-1-1:2004
Stålkvalitet Sträckgräns f_{yk}	S250GD 250 N/mm ²	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Fredrik Toth

Thomée Gruppen AB

Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden

Phone: +46 40 38 60 00, Fax: +46 40 18 57 80,

E-mail: info@fast-fastening.com, www.fast-fastening.com