

YTELSESERKLÆRING

Nr.: 50100201CPR-20-06-2014

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MFT Stavspiker 31/65 Z.R.CC**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **MFT Ring El.forsinket Stavspiker 17 gr. for spongulv Varenr. 50100201 GTIN-nr. 7034358311573 31/65 Z.R.CC 17 gr.**
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Maskinspiker til forankring i trekonstruksjoner som er i samsvar med NS-EN 14592:2008**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Hitachi Power Tools Norway AS - MFT
Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
EN 14592:2008+A1:2012
Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1490, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produktegenskapene.

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)	4367	EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristisk uttrekk mot trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	14,91	
Karakteristisk uttrekk med trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	3,92	
Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode $f_{head,k}$ (N/mm ²)	37,48	
Karakteristisk uttrekksverdi $f_{tens,k}$ (kN)	4,71	
Overflate belegg	Blank (klasse 1) ihht El.sink (klasse 2) ihht Varmforsinket ihht	EN 1995-1-1 EN 1995-1-1 EN ISO 1461 (Klasse 3 EN 1995-1-1)

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 20. juni 2014


Geir Johnsen, Salgs-/Produktsjef