

UTADSLÅENDE Ei30/35Rw YTTERDØR

PRODUKTFAKTA:

Ytterdører Ei30/35Rw beregnet til utvendig bruk, leveres etter følgende spesifikasjoner:

DØRBLADET:

Dørbladet består av, brannhemmende isolasjon, aluminiumplater, HDF inn- og utside, og har ramtre av furu. Dørblad er 62mm. Utside er sporfrest eller glatt. Glatt innside.

Malte overflater:

Standard farge er hvit, NCS S 0502-Y, halvmatt.

Karm:

Ei30/35Rw malt karm av furu, 42x105mm.

Terskel:

25mm HC-godkent terskel av lakkert eik med aluminium beslag.

Beslag:

Låskasse:

Assa 565 eller Assa 8765

Sluttsykke:

1887-2 eller justebart LP712 ZN

Hengsler :

Abloy 3248-110 TMKSS ZN

Dører som er større enn standard må leveres med hengsler 110x36 KSS ZN

JUSTERING:

Hengsler:

Dørbladene har justebare hengsler Abloy 3248-110 TMKSS ZN. Ved justering av hengsler kan dørbladen justeres vertikalt eller horisontalt retning.

Sluttsykke:

Justebart sluttsykke LP712 kan justeres ved å justeringskruen med en skrutrekker.

BRUKSOMRÅDE:

Døren er beregnet til bruk som ytterdør, med egenskaper for brannmotstand og røyklekkasje.

Rengjøring:

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, og eventuelt tilsatt litt vaskemiddel UTEN slipemiddel. Bruk ikke sterkere løsningsmiddel, skurepulver, stålull og liknende. Dette vil ødelegge overflaten. Bruk fuktig svamp eller vaskeklut til rengjøringen og tørk godt av etterpå.

Karm og listverk rengjøres på samme måte.

Det anbefales at dørene vokses minst en gang i året.

Vedlikehold:

På ferdige overbehandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring.

Se pkt over om rengjøring.

Døren monteres slik at den ikke kommer i direkte kontakt med vann. Dører i mørke farger bør ikke stå i direkte sollys da dette kan medfører sprekkdannelse.

Hengslene smøres etter behov.

GARANTI:

5 års garanti mot fabrikkfeil på dører som er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, og under forutsetninger at montering og vedlikeholds anvisning er fulgt.