



VINYL

TarkoDry
Tetningssjikt

Floor
Wall
Border

TarkoDry Floor/Wall/Border

Tetningssjikt til montering under keramiske fliser

Spesial tetningssjikt av homogen vinyl, til montering under keramiske fliser i våtrom.

Kun til tynnsjikt-konstruksjoner.

TarkoDry har lavt fyllstoff innhold og en preget overflate, som gir svært gode egenskaper når det gjelder fleksibilitet og vedheft av festemasse og lim. Produktene oppfyller Boverkets nye og utvidede krav til tetthet og aldringsbestandighet.

Trådsveises med Tarkett sveisetråd i valgfri lys farge.

TEKNISKE EGENSKAPER	METODE		
Tykkelse	EN 428	TarkoDry Floor TarkoDry Wall TarkoDry Border	1,5 mm 1,2 mm 1,2 mm
Vekt kg/m ²	EN 430	TarkoDry Floor TarkoDry Wall TarkoDry Border	2,6 kg 2,0 kg 2,0 kg
Dimensjonsstabilitet	EN 434		≤ 0,4%
Fugestyrke	EN 684		≥ 240 N/50 mm
Fleksibilitet	EN 435 metod A (10 mm dorn)		Ja
Vanntetthet	S-EN13553 Annex A		Ja
Påvirkning av alkalier	GBR-metod 2005:1		≥ 30%
Vandampgjennomgangsmotstand	S-EN ISO 12572 (RF 100% @ Æ 75%)	TarkoDry Floor 2,33 x 106 s/m TarkoDry Wall/Border 2,27 x 106 s/m	
Leveringsform	EN 426	30 lpm x 200 cm TarkoDry Floor TarkoDry Wall	art.nr 3138 027 art.nr 3137 028
		30 lpm x 49 cm TarkoDry Border	art.nr 3088 000

Tarketts monterings- og vedlikeholdsanvisninger skal følges.

Med forhold om endringer.

Lanseringsdato: 2007-06-15



Informasjon

Tarkett AS
Postboks 500
3002 Drammen
Tel : 32 92 20 00 - Telefaks : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE