



FDV-DOKUMENTASJON

April 2020

Arbor AS

Bygningsplater 1040

MDF-plater - umalt, ferdigmalt og fuktbestandig

NOBB modulnr. 1040420

FDV-1040420

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Std og ferdigmalt Arbor Panel / panelbord er MDF-plater for bruk i tørre rom. Platene monteres raskt og gir en tidløs design. Monteres på spikerslag eller rett på eksisterende tak / vegg.

Arbor Panel i MDF er et godt valg når du ønsker et moderne og tidløst hjem, med tak og vegger som holder seg pene i år etter år. Ferdigmalt Arbor Panel har en eksklusiv overflate som minner om vanlig panel – malingen fremstår med penselstrøkstruktur. Veggpanelet produseres i lengdene 2390 mm og 2740 mm, og med en tykkelse på 11 mm som gir dype og pene profiler. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Panelbordene har en tykkelse på 11 mm og leveres ferdigmalt i lengdene 2420 mm og 3620 mm.

Arbor Panel / panelbord kan brukes på hele veggen / taket eller som brystpanel, og passer når du pusser opp, bygger nytt eller utvider.

Fuktbestandig Arborpanel er en profilert interiørplate i MDF for overmaling, til bruk i rom med forventet høyere eller variabel luftfuktighet. Følg malingsprodusentens anbefalinger ved valg maling.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Renngjøring og renngjøringsmetoder

Overflaten vaskes med en fuktig klut med vanlig husholdningssåpe. Salmiakkvann kan benyttes for vanskeligere flekker.

Flekkfjerning:

Frukt, bær, saft, brus, øl, vin, melk: Syntetisk vaskemiddel med eller uten salmiakk.

Fløte, kaffe, te etc, Sjokolade, fett, malingsflekker etc.: White Spirit.

Fargeblyanter, lepestift, tusj, blekk: Rødsprit.

Blyantstreker: Viskelær.

Blod: Kaldt vann.

Overmaling:

Ved overmaling bør overflaten vaskes, og mattes med sandpapir korning 220-240. Fjern støv og bruk deretter heftgrunn før platene overmales med ønsket høy-kvalitet maling.

Vår anbefaling:

1. Vask
2. Slip 220-240 korning
3. Fjern støv
4. Heft grunning
5. Maling med maling av høy kvalitet

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Platene er vedlikeholdsfri



Arbor AS

Bygningsplater 1040

MDF-plater - umalt, ferdigmalt og fuktbestandig

NOBB modulnr. 1040420

FDV-1040420

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti

–

Fuktbestandighet

Umalte og overmalte plater tåler veldig lite fukt. Fuktbestandige plater tåler moderate mengder fukt

Renholdsvennlighet

–

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA

6. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 | 0600 | ____ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

–

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Arbor AS-
Organisasjonsnr.	NO 945 011 092 MVA
Postadresse	Arborvn. 10
Postnr. og poststed	8690 Hattfjelldal
Telefon	75 18 50 00
E-post	arbor@arbor.no
Internettadresse	www.arbor.no