

CV klaff tilbakeslagsventil

BRUKSOMRÅDER	TEKNISKE DATA
Varme/kjøling	For innspenning Selvsentrerende Lav vekt Lavt trykfall Enkel installasjon Enkelt vedlikehold Leveres i DN32-DN800
ARBEIDSTRYKK	
PN 16 - 16 kg/cm ² - 227Psi	
Andre typer leveres på forespørsel	
Arbeidstemperatur: -10° - 130°C	Passer flenser: UNI PN 6, 10, 16, 25 og ANSI 150 RF.
NRF:	Materialer: Stål, EPDM.
5546321 DN50 5546322 DN65 5546323 DN80 5546324 DN100 5546325 DN125 5546326 DN150 5546327 DN200	Spesielle utgaver på forespørsel: ANSI 300-ANSI 1500 R, RTJ PN 40-PN250



NOMINELT ÅPNINGSTRYKK (mBar)				
DN	DN 32 - DN 150	DN 200 - DN 400	DN 400 - DN 600	
STRØMRETNING	1	1	1	
Horizontal åpen 10°	3	3	6	
Horizontal åpen 30°	9	12	16	
Horizontal åpen 60°	13	19	26	
Vertikal opp	16	22	32	
Vertikal ned	Ventilen kan ikke brukes i denne posisjonen			

DN					D		D		D		D		D		Vekt Kg	
Mm	Tommer	A	B	C	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	ANSI 150	PN 10						
32	1 1/4"	14	20	17	78	84	84	84	76	0,6						
40	1 1/2"	14	30	22	88	95	95	95	86	0,7						
50	2"	14	35	32	98	109	109	109	105	0,9						
65	2 1/2"	14	48	40	118	129	129	129	124	1,2						
80	3"	14	60	54	134	144	144	144	137	1,5						
100	4"	18	78	70	154	164	164	170	175	2,4						
125	5"	18	98	92	184	195	195	198	195	3,4						
150	6"	20	117	112	209	220	220	228	220	4,6						
200	8"	22	160	154	264	275	275	285	279	7,5						
250	10"	26	200	200	319	330	330	343	340	13,1						
300	12"	32	235	240	375	380	387	403	410	20,4						
350	14"	38	258	270	425	440	448	460	448	32,0						
400	16"	44	300	310	475	490	495	517	415	48,0						
450	18"	50	331	360	530	540	557	567	548	63,0						
500	20"	56	268	405	580	595	617	624	605	87,0						
600	24"	62	435	486	680	695	734	731	715	130,0						
700	28"	68	530	580	785	810	805	833	830*	215,0						
800	32"	80	620	670	890	917	911	942	937*	280,0						

* = For flenser MSS SP-44 150 lbs

