



SLUKMANSJETT

TEKNISK DATBLAD

Version: 2023-11-17

PRODUKTBEKRIVELSE

Selvklebende butylgummiduk for tetting i våtrom.

BRUKSOMRÅDE

Brukes for tetting av gulvsluk i våtrom. Slukmansjetten inngår i Bostiks godkjente tettskiktkonstruksjoner.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Slukmansjettens temperatur bør være på 15–20 °C under monteringen. Følg Bostiks monteringsanvisninger for den aktuelle konstruksjonen.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er ifølge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. Se vareinfobladet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	Butylgummibelagt med ikke-vevd polyester
Tykkelse	ca. 1,0 mm
Farge	Sort
Beskyttende papir	Silikonbelagt papir
Oppbevaring	1 år, oppbevares tørt, mørkt og kjølig
Størrelse	370 mm x 370 mm art.nr: 2565
.	250 mm x 1,50 m (for sluk nær vegg) art.nr: 5205

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

